







—— EN Impact Area 18 m²
---- Falling Space 18 m²
Max Falling Height 1000 mm





① 702286	PCS	② 706499	PCS
	1		1
65x65		93x93x860	
③ 706523	PCS	④ 900367	PCS
	1		4
20xØ780		M12x40	
⑤ 902012	PCS	⑥ 980154	PCS
	1		4
300x110		Ø24/13	
⑦ 905138	PCS	⑧ 905196	PCS
	1		1
20x69x69		36.5x95x95	
⑨ 907727	PCS	⑩ 907728	PCS
	4		4
M10x40		42x808x327	
⑪ 909256	PCS	⑫ 909506	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		Ø3.5x13	
⑬ 909644	PCS	⑭ 980106	PCS
	4		4
M12		Ø5x40	
⑮ 980128	PCS		PCS
	8		
Ø7x40			

POST OPTIONS

706499



93x93x860

706499-602








DARK BROWN

706499-603


LIGHT BROWN

706499-604


LIGHT GRAY


		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material	E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates	$\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions. 

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.



Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:




1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.



① 707138	PCS 4	② 900958	PCS 8
			
290x750		M10x30	
③ 902232	PCS 4	④ 905993	PCS 1
			
M10x55			
⑤ 906000	PCS 4	⑥ 909255	PCS 8
			
		Ø30/10.5	
⑦ 980161	PCS 12	⑧ 909248	PCS 4
			
M10		M12	
⑨ 909347	PCS 4	⑩ 980154	PCS 8
			
M12x35		Ø24/13	10


HOX:

– Kasattava kokonaisuutena ennen maahan asennusta.


NOTE:

– Must be assembled entirely before ground installation.

DET 1




DET 2



DET 3 OPTIO 1

Hiekka/ Sora
Sand/ Gravel



DET 3 OPTIO 2 (WITH CONCRETE)

Hiekka/ Sora
Sand/ Gravel

Concrete
600x600x200

