














① 702286	PCS	② 706481	PCS
	1		2
65x65		93x93x10	
③ 706577	PCS	④ 706686	PCS
	4		2
93x93x600		186x186x20	
⑤ 707273	PCS	⑥ 707277	PCS
	2		8
45x290x2324		L 1105	
⑦ 707278	PCS	⑧ 900240	PCS
	2		30
L 795		Ø8x70	
⑨ 707863	PCS	⑩ 903093	PCS
	4		16
45x145x3124		Ø8x90	
⑪ 909506	PCS	⑫ 909567	PCS
	4		8
Ø3.5x13		Ø10.6/9.6x70	
⑬ 980107	PCS		PCS
	12		
Ø6x60			

POST OPTIONS


706577		706577-602	DARK BROWN
		706577-603	LIGHT BROWN
		706577-604	LIGHT GRAY
93x93x600			

BOOM OPTIONS


707273  45x290x2324	707273-602 707273-603 707273-604	DARK BROWN LIGHT BROWN LIGHT GRAY
707863  45x145x3124	707863-602 707863-603 707863-604	DARK BROWN LIGHT BROWN LIGHT GRAY

PLATE OPTIONS


 93x93x10	706481-701	BLUE
	706481-702	YELLOW
	706481-703	LIME
	706481-704	DARK GRAY
	706481-705	GRAY
	706481-706	RED
	706481-707	GREEN
	706481-708	FUCHSIA




DET 1




DET 2




DET 3




DET 4










DET 5




DET 6





		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 <u>S</u> 30 cm 40 cm <u>h</u> < 2,0 m < 3,0 m
	Syntethic granulates <u>S</u> 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions. 	

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerat ytan så att den blir fri från smut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.