












① 702286	PCS	② 708380	PCS
	1		2
65x65		43x200x1700	
③ 708381	PCS	④ 708390	PCS
	5		1
43x200x1700		630x1640	
⑤ 708401	PCS	⑥ 708403	PCS
	2		6
940x1640			
⑦ 708427	PCS	⑧ 708531	PCS
	2		8
800x940			
⑨ 900240	PCS	⑩ 901302	PCS
	225		256
Ø8x70		Ø20/10.5	
⑪ 902232	PCS	⑫ 902532	PCS
	80		32
M10x55		Ø10x60	
⑬ 903295	PCS	⑭ 904336	PCS
	32		80
Ø5x25		Ø6x20	
⑮ 905090	PCS	⑯ 905115	PCS
	183		183
Ø45		Ø30	








17	906746	PCS	18	907727	PCS
		80			64
	L size			M10x40	
19	909091	PCS	20	909132	PCS
		39			16
	M8x65			M12x280	
21	909248	PCS	22	909506	PCS
		16			4
	M12			Ø3.5x13	
23	909633	PCS	24	909637	PCS
		119			64
	M8			M10	




25	909900	PCS	26	909990	PCS
		1			16
27	910482	PCS	28	910479	PCS
		1			1
29	910481	PCS	30	910484	PCS
		6			7
31	910111	PCS	32	910112	PCS
		2			56



33	910113		34	980161	
		8			80
					
					
			M10		
35	980165	PCS	36	980152	PCS
		32			96
					
Ø24/13x2,5					
			Ø24/8.4		
			37	900859	
					24
					
			M8x90		
38	909850	PCS	39	909873	PCS
		40			16
					
M8x25					
			M8x40		


Center the plates






PCS

PCS





Make sure that all arches are evenly spaced. Measure from different heights to make sure !


+2760



The exact height of the seat element can vary within 2–3 centimeters depending on the exact diameter of the installation (tolerance included). Adjust the height so that the edges of two adjacent seat elements meet at the centers of vertical arches and no gaps are left.

CONCRETE K30
400x400x500






—— EN/AS Impact Area 44.9 m² (Outside of Planetarium)


----- Falling Space 61.3 m²

Max Falling Height 2400 mm


1:100



DET 1




DET 2




Fix anchors as a last phase of installation


DET 3



DET 4




DET 5




DET 6


final tightening only when the frame is fully assembled




DET 7




DET 8



DET 9




DET 10



DET 11

PLATES


—first install the bottom edge




DET 12

—second install the top edge

—third install all steel angles



7) The Orientation of the panels is important to show the correct star positions. Please see below a plan of the panels and their location to the play frame. The plan below shows the panels on the inside.




START AT THESE TWO
PANELS THE ENTRY
PANELS

Asennusvideolinkki ja QR koodi

Installation video link and QR code

<https://youtu.be/Dav13ttJZAo>





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.