



















① 707210	PCS	② 707213	PCS
	4		2
118x118x503		118x118x1490	
③ 708522	PCS	④ 708688	PCS
	2		2
118x118x2139		118x118x2279	
⑤ 708721	PCS	⑥ 708722	PCS
	1		1
15x745x1766		15x745x2280	
⑦ 708857 JIG	PCS	⑧ 911297 MURAL	PCS
	1		1
20x133x149		12x745x2140	
⑨ 911293 COLOR	PCS	⑩ 911295 COLOR	PCS
	1		1
15x745x2145		15x745x2004	
⑪ 911301 COLOR	PCS	⑫ 900240	PCS
	1		56
15x745x1495		Ø8x70	
⑬ 903093	PCS	⑭ 905103	PCS
	8		8
Ø8x90		PT-28/32-H	
⑮ 905112	PCS	⑯ 908371	PCS
	8		4
Ø22		42-38/40	




17	908698	PCS	18	910056	PCS	19	910266	PCS	20	910328	PCS	21	980100	PCS	22	980123	PCS		PCS
	8			2			4			2			48			56			
3x114x108			140x690			90x108x118			L 1466			Ø5x60			Ø7x60				
23	702286	PCS	24	980114	PCS	FOOT OPTIONS													
	1			4															
65x65			Ø4x20																
						709261+						709262+							
						910267						910567							
						SURFACE						CONCRETE							
																			
						152x200x200						117x117x715							

—— EN Impact Attenuating Surface (IAS) 26.3 m2
 ---- Falling Space 26.3 m2
 Max Falling Height 2450 mm


1:50
 0 2




DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6




DET 7




DET 8




DET 9



DET 10 DRILL PREHOLES BEFORE INSTALLING HANDLES







JIG DET A (USE DET 2–3)






NOTE:

Use drill jig 708857 to predrill $\varnothing 5 \nabla 50$ holes for 910266 and 908698



JIG DET B (USE DET 9, 10)



													
$h < 1600$	Totally hard surfaces or materials with very limited impact attenuating properties. Case by case risk assessment is needed including e.g. evaluation whether there is forced movement, what is the intended exercise and where will the product be installed. Materials with significant impact attenuating properties. Totally hard surfaces. E.g. concrete or asphalt  Materials with very limited impact attenuating properties. E.g. wood  fine gravel 0–8 mm  Unsorted sand/ topsoil  Lawn 												
$h = 1600-$ $h < 3000$	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 3,0 m Syntethic granulates <table><tr><td>$\underline{S}$</td><td>$\underline{h}$</td></tr><tr><td>40 mm ~></td><td>1,6...~< 1,8 m</td></tr><tr><td>50 mm ~></td><td>1,8...~< 2,25 m</td></tr><tr><td>55 mm ~></td><td>2,25...~< 2,4 m</td></tr><tr><td>60 mm ~></td><td>2,4...~< 2,55 m</td></tr><tr><td>70 mm ~></td><td>2,55...~< 3,0 m</td></tr></table> Note. For accurate values, see manufacturer's instructions. 	$\underline{S}$	$\underline{h}$	40 mm ~>	1,6...~< 1,8 m	50 mm ~>	1,8...~< 2,25 m	55 mm ~>	2,25...~< 2,4 m	60 mm ~>	2,4...~< 2,55 m	70 mm ~>	2,55...~< 3,0 m
$\underline{S}$	$\underline{h}$												
40 mm ~>	1,6...~< 1,8 m												
50 mm ~>	1,8...~< 2,25 m												
55 mm ~>	2,25...~< 2,4 m												
60 mm ~>	2,4...~< 2,55 m												
70 mm ~>	2,55...~< 3,0 m												



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

