









① 702154	PCS	② 902195	PCS
	1		8
		150*50*50	
③ 902232	PCS	④ 902233	PCS
	4		4
M10x55		M10x30	
⑤ 902273	PCS	⑥ 980161	PCS
	8		8
		M10	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
































LAPPSET®

WALL AND FLOOR

CLOXX

DATE: 3.8.2010

1(3)

 701967	 701936 668x668x15	PCS 1	 929322 Ø120x30	PCS 3	 902124 150x50x50	PCS 10	 980161 M10	PCS 10	 905112 Ø22	PCS 6	 980150 M8	PCS 6
	 909256 Ø16/8.4x1.6	PCS 6	 902232 M10x55	PCS 5	 902233 M10x30	PCS 5	 901899 M8x45	PCS 6		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
 701987	 701936 668x668x15	PCS 1	 929322 Ø120x30	PCS 3	 902124 150x50x50	PCS 10	 902197 200x50x50	PCS 4	 980161 M10	PCS 14	 905112 Ø22	PCS 6
	 980160 M8	PCS 6	 909256 Ø16/8.4x1.6	PCS 6	 902232 M10x55	PCS 9	 902233 M10x30	PCS 5	 901899 M8x45	PCS 6		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
 702046	 701936 668x668x15	PCS 1	 929322 Ø120x30	PCS 3	 902124 150x50x50	PCS 10	 902197 200x50x50	PCS 4	 980161 M10	PCS 10	 905112 Ø22	PCS 6
	 980150 M8	PCS 6	 909256 Ø16/8.4x1.6	PCS 6	 902232 M10x55	PCS 7	 902233 M10x30	PCS 3	 901899 M8x45	PCS 6		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

















































LAPPSET®









WALL AND FLOOR


CLOXX





DATE: 3.8.2010



2(3)



	 668x668x15	PCS 1	 150x50x50	PCS 14	 M10	PCS 14	 M10x55	PCS 7	 M10x30	PCS 7		PCS
	 668x668x15	1	 150x50x50	14	 M10	14	 M10x55	7	 M10x30	7		
	 668x668x15	PCS 1	 150x50x50	PCS 10	 M10	PCS 10	 M10x55	PCS 5	 M10x30	PCS 5		PCS
	 668x668x15	PCS 1	 Ø120x30	PCS 3	 150x50x50	PCS 14	 M10	PCS 14	 Ø22	PCS 6	 M8	PCS 6
	 Ø16/8.4x1.6	PCS 6	 M10x55	PCS 7	 M10x30	PCS 7	 M8x45	PCS 6		PCS		PCS
	 668x668x15	PCS 1	 150x50x50	PCS 10	 200x50x50	PCS 4	 M10	PCS 14	 M10x55	PCS 9	 M10x30	PCS 5
	 668x668x15	PCS 1	 150x50x50	PCS 16	 M10	PCS 16	 M10x55	PCS 8	 M10x30	PCS 8		PCS
	 668x668x15	PCS 1	 150x50x50	PCS 14	 M10	PCS 14	 M10x55	PCS 7	 M10x30	PCS 7		PCS



 M8x45 701987 929322 M8 Ø16/8.4 905112	 M10x55 M10 902124 M10x30	 M10x55 902197 M10
 M10x55 902197 M10	 M10x55 M10x30 902124 M10	 M10x55 M10x30 902124 M10
 M10x35 M10 Ø20/10.5		
	NOTE: Use a wire marked pairs of the same junction. Huom! Käytä langalla merkittyä paria samassa liitoksessa.	




① 702157	PCS	② 902195	PCS
	1		8
		150*50*50	
③ 902232	PCS	④ 902233	PCS
	4		4
M10x55		M10x30	
⑤ 902273	PCS	⑥ 980161	PCS
	8		8
		M10	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS







① 702164	PCS	② 902454	PCS
	1		6
③ 909111	PCS	④ 909644	PCS
	6		6
M12x100		M12	
⑤ 980154	PCS		PCS
	6		
Ø24/13			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1
702252




DET 2






① 902377	PCS	② 902379	PCS
	2		1
③ 902388	PCS	④ 902393	PCS
	4		1
Ø35xM8			
⑤ 909637	PCS	⑥ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10,5	
⑦ 909639	PCS	⑧ 900965	PCS
	4		4
M10x25		M10	
⑨ 909628	PCS	⑩ 902252	PCS
	4		4
Ø20/10.5		M10x35	
	PCS		PCS


DET 1




DET 2



DET 3





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.





































LAPPSET®





















WALL




PARKOUR

DATE: 17.11.2010

1(2)


	 GRAY	PCS 1	 150x50x50	PCS 16	 M10	PCS 16	 M10x55	PCS 8	 M10x30	PCS 8		PCS
	 YELLOW	PCS 1	 150x50x50	PCS 16	 M10	PCS 16	 M10x55	PCS 8	 M10x30	PCS 8		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	 YELLOW	PCS 1	 150x50x50	PCS 20	 M10	PCS 20	 M10x55	PCS 10	 M10x30	PCS 10		PCS
	 GRAY	PCS 1	 150x50x50	PCS 20	 M10	PCS 20	 M10x55	PCS 10	 M10x30	PCS 10		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	 YELLOW	PCS 1	 150x50x50	PCS 28	 M10	PCS 28	 M10x55	PCS 14	 M10x30	PCS 14		PCS
	 GRAY	PCS 1	 150x50x50	PCS 28	 M10	PCS 28	 M10x55	PCS 14	 M10x30	PCS 14		PCS

○ 703486 	○ 703469  YELLOW	PCS 1	○ 902124  150x50x50	PCS 12	○ 980161  M10	PCS 12	○ 902232  M10x55	PCS 6	○ 902233  M10x30	PCS 6		PCS
○ 703487 	○ 703468  GRAY	PCS 1	○ 902124  150x50x50	PCS 12	○ 980161  M10	PCS 12	○ 902232  M10x55	PCS 6	○ 902233  M10x30	PCS 6		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 703632 	○ 703631  YELLOW	PCS 1	○ 902124  150x50x50	PCS 16	○ 980161  M10	PCS 16	○ 902232  M10x55	PCS 8	○ 902233  M10x30	PCS 8		PCS
○ 703633 	○ 703630  GRAY	PCS 1	○ 902124  150x50x50	PCS 16	○ 980161  M10	PCS 16	○ 902232  M10x55	PCS 8	○ 902233  M10x30	PCS 8		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



NOTE:
Use a wire marked pairs
of the same junction.


Huom!
Käytä langalla merkittyä
paria samassa liitoksessa.




① 901803	PCS	② 901994	PCS
	2		2
M12x90		Ø190	
③ 902096	PCS	④ 902234	PCS
	4		6
M12x120		M12	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DO NOT TIGHTEN THE
JOINTS UNTIL THE
STRUCTURE IS COMPLETE.


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5




DET 6




REMEMBER
FINAL
TIGHTENING





DET 7









DET 8





① 902196	PCS	② 902232	PCS
	2		1
150x50x50		M10x55	
③ 902233	PCS	④ 902273	PCS
	1		2
M10x30			
⑤ 905023	PCS	⑥ 905112	PCS
	2		2
Ø50x126		Ø22	
⑦ 909195	PCS	⑧ 980150	PCS
	1		1
M8x190		M8	
⑨ 980161	PCS		PCS
	2		
M10			
	PCS		PCS





Huom. Pystyttäessä tube- liukumäkeä korkean leikkivälineen yhteyteen, voidaan pystytystyössä tarvita nosturia, ellei paikalla ole tarpeeksi pystytyshenkilökuntaa.

1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet, 2m turvaetäisyys jarrutuslaatikon edessä ja 1m sivuilla. Tube liukumäen alastuloalueen on vastattava 1m putoamiskorkeutta. Tee tarvittavat peruskaivannot jarrutuslaatikkoa varten.
3. Kokoa kehät sivujen 4 ja 5 mukaisesti huomioiden läpinäkyvät osat.
4. Liitä kehät toisiinsa asennusohjeen numeromerkintöjen mukaan. Sivulla 6 esitetään esimerkki kehien kokoamisesta. Huomioi ettei läpinäkyviä osia tule liukupintaan.
5. Asenna esikoottu lähtölevy putken yläpäähän ohjeen mukaiseen asentoon. Asenna jarrutuslaatikon 905850 perustusraudat asennusohjeen mukaisesti ja liitä putken alapäähän.
6. Nosta putkiliukumäki rakennelmaa vasten ja kiinnitä ohjeen mukaisilla kiinnikkeillä. Täytä jarrutuslaatikon alusta hiekalla.
7. Asenna mahdolliset liukumäen tukitolpat erillisen ohjeen mukaan.
8. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

Obs. När du lyfter upp en tuberutschbana mot en hög lekutrustning, kan det hända att du behöver använda en kran om det inte finns monteringspersoner på plats.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. 2 m säkerhetsavstånd framför bromslådan och 1 m på sidorna. På Tubes- rutschbanan landningsområde måste det finnas motsvarande 1 m fallhöjd. Utför nödvändigt grundarbete för bromslådan.
3. Montera ringarna enligt sidorna 4 och 5 och beakta de gemensamma delarna.
4. Montera ihop ringarna med varandra enligt numren i monteringsanvisningarna. På sidan 6 får du ett exempel på hur man monterar ringarna. Observera att det inte får komma några gemensamma delar på glidytan.
5. Sätt fast den förmonterade startskivan på den övre delen enligt anvisningarna. Sätt fast bromslådan i enlighet med monteringsanvisningarna för fundamentjärnen 905850 och sätt fast i den nedre delen av röret.
6. Lyft upp tuberutschbanan mot konstruktionen och fäst med fästelement enligt anvisningarna. Fyll botten av bromslådan med sand.
7. Montera eventuella stöd Stolpar till rutschbanan enligt separata anvisningar.
8. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsbehör avlägsnats.

Please note! In the absence of sufficient installation staff you may need to use a crane to attach the Tube slide to a tall structure.


1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions: leave 2 metres in front of the slide's end and 1 metre on both sides. The curve of the Tube slide must correspond to a total fall height of 1 metre. Prepare the ground for anchoring the end piece.
3. Assemble the tubular components in accordance with the instructions on pages 4 and 5, taking into account the positioning of transparent elements.
4. Join the components together following the numbering in the instructions. An example of how to assemble the tube is shown on page 6. Make sure that none of the transparent elements are used for the sliding surface.
5. Pre-assemble the top deck and position it at the upper end of the slide as shown in the instructions. Fix the steel anchors on the bottom of the slide (part No 905850) into place as instructed and attach to the bottom end of the tube.
6. Lift the tube up against the structure and fix into place using the mountings provided. Fill the area in front of and underneath the slide with sand.
7. Follow the instructions in the supplement to mount support posts if required.
8. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

Zur Beachtung: Beim Aufstellen der Röhren-Rutschbahn in Verbindung mit einem hohen Spielgerät, ist evtl. für die Aufstellarbeiten ein Kran erforderlich, falls nicht ausreichend Installationspersonal vor Ort verfügbar ist.


1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät entsprechend der vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände, 2 m Sicherheitsabstand vor dem Auslaufstück und 1m zur Seite. Der Auslaufbereich der Röhren-Rutschbahn muss 1m Fallhöhe entsprechen. Führen Sie die nötigen Aushubarbeiten für das Auslaufstück durch.
3. Bauen Sie entsprechend der Seiten 4 und 5 die Ringe unter Berücksichtigung der durchsichtigen Teile zusammen.
4. Verbinden Sie die Ringe entsprechend den in der Montageanleitung genannten Nummernmarkierungen. Auf Seite 6 finden Sie ein Beispiel für das Zusammenfügen der Ringe. Achten Sie darauf, dass keine durchsichtigen Teile auf die Rutschflächen kommen.
5. Befestigen Sie die vormontierte Ablaufplatte in der korrekten Position entsprechend der Anleitung am oberen Ende des Rohres. Montieren Sie die Fundamenteisen nach Anleitung am Auslaufstück 905850 und befestigen Sie es am unteren Ende.
6. Heben Sie die Röhrenrutschbahn an die Konstruktion und befestigen Sie sie mit den Befestigungsteilen entsprechend der Anleitung. Füllen Sie den Untergrund am Auslaufstück mit Sand auf.
7. Montieren Sie eventuelle Stützpfeiler der Rutschbahn nach einer gesonderten Anleitung.
8. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationsgeräte entfernt sind.

N.B. Lorsque le toboggan - tube est monté sur un équipement haut, une grue peut être nécessaire pour les travaux de montage s'il n'y a pas suffisamment de personnel de montage sur place.


1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage, une distance de sécurité de 2m devant la boîte de freinage et de 1m sur les côtés. La zone de descente du toboggan tube doit correspondre à une hauteur de descente d'un mètre. Effectuer les excavations de base pour la boîte de freinage.
3. Assembler les cadres conformément aux pages 4 et 5 en prenant en considération les pièces transparentes.
4. Relier les cadres les uns aux autres conformément aux numérotations des instructions de montage. Un exemple du montage des cadres est donné à la page 6. Veiller à ce que des pièces transparentes ne soient pas placées sur le côté glissement.
5. Monter la plaque de départ prémontée à l'extrémité supérieure du tube dans la position indiquée dans les instructions. Monter les fers de fondation 905850 de la boîte de freinage conformément aux instructions de montage et les relier à l'extrémité inférieure du tube.
6. Soulever le toboggan- tube contre la structure et le fixer à l'aide des pièces de fixation conformément aux instructions. Remplir le fond de la boîte de freinage avec du sable.
7. Monter les poteaux de support éventuels du toboggan conformément aux instructions séparées.
8. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.




1 : 50











1 : 50



[illegible]





DET 1  Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.	DET 2  300 S	DET 3  DET 6 DET 5 905850
DET 4  905850 M12 Ø44/13.5	DET 5  8x30 905860 905859 Ø16/8.4 M8	DET 6  905112 8x60 905831 M8
DET 7  905112 8x60 905831 M8		



Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation

LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!



NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!




Position of the box: 158 degrees


Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.


Ready installed component subassemblies and spare part list.

		2 	
P01218 	909205 x 8 	980150 x 8 	
905831 x 32 	909208 x 16 	909258 x 16 	


7 		909252 x 13 
		700413 x 1 
909205 x 16 909206 x 8 	980150 x 16 	905831 x 32 
905850 	909208 x 8 	980151 x 8 

Position of the box: 158 degrees













1 : 50






1 : 50



905112  BLACK Ø22	PCS 168	905821  GREY	PCS 3	905829  TRANSPARENT	PCS 1	905831  BLACK	PCS 88	909205  8x60	PCS 44	980150  M8	PCS 44
P05421 	PCS 2		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS






DET 1 	DET 2 	



Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation











LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!


NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!




Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.


Ready installed component subassemblies and spare part list.

	2  <table><tr><td>P05421 </td><td>909205 x 12 </td><td>980150 x 12 </td></tr><tr><td>905831 x 40 </td><td>909208 x 16 </td><td>909119 x 16 </td></tr></table>	P05421 	909205 x 12 	980150 x 12 	905831 x 40 	909208 x 16 	909119 x 16 
P05421 	909205 x 12 	980150 x 12 					
905831 x 40 	909208 x 16 	909119 x 16 					
4  <table><tr><td>909205 x 12 </td><td>980150 x 12 </td><td>905831 x 40 </td></tr><tr><td>P05421 </td><td>909119 x 16 </td><td>909208 x 16 </td></tr></table>	909205 x 12 	980150 x 12 	905831 x 40 	P05421 	909119 x 16 	909208 x 16 	
909205 x 12 	980150 x 12 	905831 x 40 					
P05421 	909119 x 16 	909208 x 16 					





① 902094	PCS	② 909519	PCS
	1		1
Ø60x450		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		4
M10		Ø20/10,5	
⑤ 909639	PCS		PCS
	4		
M10x25			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1



DET 2









1	902370	LAMINAATTI T.HARMAA	15mm	1	0.98 m2	F2297, LI L21 /25 COMPACT 2
part osa	code nimike	item description nimikkeen kuvaus	dimension koko	pcs kpl	amount määrä	material / note raaka-aine / lisätieto
description kuvaus				mass massa	16.409 kg	phase tila
LATTIALEVY				turn kääntö		Tuotantopiirustus
				revision revisio nro	1	item nr nimike nro
				arkki size	A4	tolerances yleistoleranssi
				page sivu	1/1	date päiväys
				scale suhde	1:15	name nimi
				des. suun.	23.07.09	TPU
				check tark.	23.12.11	TPU


LAPPSET
Growth Through play
www.lappset.com


TEL +358 (0) 207 750 100
FAX +358 (0) 207 750 101
PL 8146
SF-96101 ROVANIEMI







① 902124	PCS	② 902232	PCS
	4		2
150x50x50		M10x55	
③ 902233	PCS	④ 980161	PCS
	2		4
M10x30		M10	
⑤ P01705	PCS		PCS
	1		
15x150x300			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1










① 702009	PCS	② 902195	PCS
	1		20
		150*50*50	
③ 902232	PCS	④ 902233	PCS
	10		10
M10x55		M10x30	
⑤ 902273	PCS	⑥ 980161	PCS
	20		20
		M10	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS





① 702061	PCS	② 902195	PCS
	1		2
2028		150*50*50	
③ 902232	PCS	④ 902233	PCS
	1		1
M10x55		M10x30	
⑤ 902273	PCS	⑥ 902354	PCS
	2		1
⑦ 909274	PCS	⑧ 980152	PCS
	4		6
M8x30		Ø24/8.4x2	
⑨ 980150	PCS	⑩ 980161	PCS
	4		2
M8		M10	
	PCS		PCS

