

1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkityjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolin maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoitukset.
4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggssida.
3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringstillbehör avlägsnats.

1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebnen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.


1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.

LAPPSET® **FINNO**

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION







































DATE: 1.9.2017

Q11363



DATE: 1.9.2017


1(2)
3


008985	PCS 4	008986	PCS 4	701665	PCS 1	702286	PCS 1	702339	PCS 1	706371-703	PCS 2
											
32x714x714		750x750		45x95x555		65x65		118x78		15x345x750	
706439-602	PCS 21	706443	PCS 8	706446	PCS 1	706447	PCS 1	706450-602	PCS 1	706453	PCS 1
											
L 704		32x45x702		15x900x1100		15x390x1100		600x381x2685		15x145x600	
706466-602	PCS 6	706473-305	PCS 1	706484-602	PCS 1	706505	PCS 2	706508	PCS 12	706510-602	PCS 5
											
93x93x1025				93x93x2150		35x70x730		32x45x650		45x120x1030	
706531	PCS 14	706533	PCS 1	706535	PCS 4	706536	PCS 1	706537	PCS 4	706538	PCS 5
											
706541	PCS 1	706542	PCS 1	706546	PCS 1	706568-602	PCS 2	706727-703	PCS 1	706744	PCS 1
											
45x640x701				93x93x3000				10x702x640		15x145x380	
706746-611	PCS 5	706748	PCS 5	706753	PCS 1	706766-703	PCS 1	706778	PCS 1	706783	PCS 1
											
45x640x701										15x170x700	
706788-602	PCS 6	706810-602	PCS 3	706871-602	PCS 1	706872-602	PCS 1	706873-305	PCS 1	706877	PCS 1
											
93x93x3700		93x93x2650		95x1005x1365		95x1005x1365		1455x505			


DATE: 1.9.2017



2(2)
3a



706885	PCS 1	706959	PCS 1	706997-611 45x640x984	PCS 4	706999	PCS 4	707133 10x80x745	PCS 1	707315 Ø34x598	PCS 2
10x750x1290		+1970				707665	PCS 4	707732	PCS 8	900240 Ø8x70	PCS 32
901879	PCS 2	901902 30.7x60.9x100	PCS 6	901916 L 650	PCS 1	902439 Left Hand	PCS 1	902474 Right Hand	PCS 1	903093 Ø8x90	PCS 84
905104	PCS 96	905138 GRAY	PCS 8	905196 GRAY	PCS 8	907667-216	PCS 2	907688-216	PCS 4	907694-216 L 704	PCS 3
907695-216	PCS 1	907701-216	PCS 4	907783-216	PCS 2	907817-216 L 2554	PCS 1	908207-216 336x392x40	PCS 4	909491 L 150	PCS 6
909506 Ø3.5x13	PCS 4	909511 90x90x650	PCS 14	909519 50x380x380	PCS 17	980123 Ø7x60	PCS 4	980114 Ø4x20	PCS 4	980131 Ø6x60	PCS 32
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS











EN/AS Impact Area 41.2 m²1:50
0 2















DET 1	DET 2	DET 3	DET 4
			
DET 5	DET 6	DET 7	DET 8
			
DET 9	DET 10		
			











THE MEASURES HAS TAKEN
FROM THE END OF THE WOODEN
POST.














	
$h < 600$ Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces. Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all. E.g. concrete or asphalt 
$h < 600$ With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties. E.g. wood 
$h < 1000$	Materials with significant impact attenuating properties. fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
$h < 3000$	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  \underline{S} 30 cm \underline{h} 40 cm < 2,0 m \underline{S} 40 cm < 3,0 m
Syntethic granulates \underline{S} \underline{h} 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	





② 905104	PCS 4		PCS
M10			







① 909511	PCS	1	② 909519	PCS	1
90x90x650			50x380x380		
③ 909637	PCS	4	④ 909638	PCS	8
M10			Ø20/10.5		
⑤ 909639	PCS	4	⑥ 905104	PCS	4
M10x25			M10		

OPTION FOOT

① 911155	PCS	1			
90x90x650					





SLIDE OPTIONS

706450 +1470		706450-602 DARK BROWN 706450-603 LIGHT BROWN 706450-604 LIGHT GRAY	
706452 +870		706452-602 DARK BROWN 706452-603 LIGHT BROWN 706452-604 LIGHT GRAY	

WALL OPTIONS

706371		706371-701 BLUE 706371-702 YELLOW 706371-703 LIME 706371-704 DRARK GRAY 706371-705 LIGHT GRAY 706371-706 RED	706371-707 GREEN 706371-708 FUXIA
--------	--	---	--------------------------------------






LAPPSET


80M

SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017

2(5)


	PCS 1		PCS 1		PCS 2		PCS 2		PCS 1		PCS 2
+1470		+870		15x345x750		35x70x730		Ø34x598		Ø8x90	
(2) 909876	PCS 2	(3) 980100	PCS 12	(4) 980128	PCS 11	(5) 999561	PCS 1				
											
M8x40		Ø5x60		Ø7x40		10g					




DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



DET 5




LAPPSET
DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017

4(5)


(1) 707133	PCS 1	(1) 901868	PCS 2	(2) 901879	PCS 2	(6) 909210	PCS 4	(7) 905051	PCS 4	(8) 980128	PCS 6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




DET 6




Insert sheet metal IN to the plastic cover.




DET 7




DET 8






① 008986	PCS	② 706443	PCS
1		2	
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
6		8	
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1






DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.




DET 3






DATE: 30.6.2016

1(1)




ROPE LADDER COLOR OPTIONS

	xxxxxx-301 BLUE	
	xxxxxx-302 RED	
	xxxxxx-303 BEIGE	
	xxxxxx-304 GRAY	
	xxxxxx-305 BLACK	
	xxxxxx-306 YELLOW	




DATE: 28.3.2014

1(1)



DATE: 21.3.2014


1(2)



① 706510	PCS 1	② 907724	PCS 2
45x120x1030			
③ 905083	PCS 4	④ 909866	PCS 4
Ø32		M8x60	
⑤ 980151	PCS 4	⑥ 980150	PCS 4
Ø16/8.4		M8	
⑦ 905112	PCS 4	⑧ 900240	PCS 4
Ø22		Ø8x70	

BOOM OPTIONS

706510



706510-602


DARK BROWN

706510-603

LIGHT BROWN

706510-604


LIGHT GRAY




DATE: 21.3.2014

2(2)


DET 1



DET 2 M8x60
(909866)




DET 3




DATE: 8.6.2021

1(2)




① 900240	PCS 4	② 900342	PCS 2
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS 2	④ 901939	PCS 1
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS 1	⑥ 980150	PCS 1
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS 1	⑧ 901902	PCS 2
Ø11/M8x40		30.7x60.9x100	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
⑩ 907829	PCS 1	⑪ 907698	PCS 1
Ø33,7x1454		Ø33,7x2054	
⑫ 907817	PCS 1	⑬ 907695	PCS 1
Ø33,7x2554		Ø33,7x2554	




DATE: 8.6.2021

2(2)


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




Or
Mirror






901916





Ø44 / 13.5





(905086)


M12×50

(909214)







DET 1



DET 2




DET 3




DATE: 21.8.2014

1(2)




① 706746 45x640x701	PCS 1	② 909530 55.9x127.5	PCS 4
③ 900240 Ø8x70	PCS 4	④ 980151 Ø16/8.4x1.6	PCS 4
⑤ 905112 Ø22	PCS 4		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

WALL OPTIONS




706746	706746-605	DARK GRAY
	706746-606	GRAY
	706746-607	RED
	706746-608	BLUE
	706746-609	GREEN
	706746-610	YELLOW
	706746-611	LIME
	706746-612	FUXIA




DATE: 21.8.2014

2(2)


DET 1



DET 2




DET 3



DATE: 25.1.2019

1(2)




The exploded view diagram illustrates the assembly of the desk/seat. It shows two vertical legs, a horizontal crossbar, and a central support structure. Callouts point to specific parts: '706783' points to a long rectangular plate, and '907783' points to a cylindrical component. A callout labeled 'DET 1' points to a circular detail of the central support. Another callout labeled 'DET 2, 3' points to another detail of the central support.

(1) 706783	PCS 1	(2) 907783	PCS 2
15x170x700		120x40x180	
(3) 900240	PCS 4	(4) 909868	PCS 4
Ø8x70		M8x50	
(5) 909256	PCS 8	(6) 909633	PCS 4
Ø16/8.4		M8	
(7) 905103	PCS 2	(8) 905112	PCS 4
PT-28/32-H		Ø22	

1:20


1:20




DATE: 25.1.2019

2(2)


DET 1



DET 2




DET 3



DATE: 4.11.2019

1(2)




(1) 903176	PCS 4	(2) 909850	PCS 4
			M8x25
(3) 909256	PCS 8	(4) 909633	PCS 4
			M8
(5) 980123	PCS 4		
			Ø7x60

*Note:

No gaps between:
8–25mm
89–230mm

COLOR OPTIONS


- 701 BLUE
- 702 YELLOW
- 703 LIME
- 704 DARK GRAY
- 705 LIGHT GRAY
- 706 RED
- 707 GREEN
- 708 FUXIA




GAME WALL OPTIONS

706766	706772	706308	707453
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
640x702	640x702	420x702	

DET 1




DET 2




DATE: 16.6.2017

1(3)




NET OPTIONS



- | | |
|------------|--------|
| 706873-301 | BLUE |
| 706873-302 | RED |
| 706873-303 | BEIGE |
| 706873-304 | GRAY |
| 706873-305 | BLACK |
| 706873-306 | YELLOW |


BOOM OPTIONS

706871









- | | |
|------------|-------------|
| 706871-602 | DARK BROWN |
| 706871-603 | LIGHT BROWN |
| 706871-604 | LIGHT GRAY |


706872




- | | |
|------------|-------------|
| 706872-602 | DARK BROWN |
| 706872-603 | LIGHT BROWN |
| 706872-604 | LIGHT GRAY |



DET 7




DET 8




DATE: 27.7.2015

1(2)




① 706727	PCS 1	② 706744	PCS 1
10x702x640		15x145x380	
③ 901570	PCS 4	④ 903176	PCS 4
36x55x55			
⑤ 909855	PCS 2	⑥ 909850	PCS 8
M8x35		M8x25	
⑦ 909256	PCS 8	⑧ 980150	PCS 6
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑨ 909633	PCS 4	⑩ 980123	PCS 4
M8		Ø7x60	
⑪ 905112	PCS 4	Ø22	



WALL OPTIONS

706727




10x640x702

- | | |
|------------|------------|
| 706727-701 | BLUE |
| 706727-702 | YELLOW |
| 706727-703 | LIME |
| 706727-704 | DARK GRAY |
| 706727-705 | LIGHT GRAY |
| 706727-706 | RED |
| 706727-707 | GREEN |
| 706727-708 | FUXIA |

WALL OPTIONS

706744




15x145x380

706744 DARK GRAY


DATE: 27.7.2015

2(2)


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5








DET 6




DATE: 16.11.2015

1(1)



DATE: 22.8.2014


1(2)



① 706997	PCS 1	② 909625	PCS 4
45x640x984		36x67x128	
③ 909256	PCS 4	④ 900240	PCS 4
Ø16/8.4		Ø8x70	
⑤ 905112	PCS 4	Ø22	PCS
45x640x984			

WOODEN WALL OPTIONS


706997	706997-605 DARK GRAY 706997-606 GRAY 706997-607 RED 706997-608 BLUE 706997-609 GREEN 706997-610 YELLOW 706997-611 LIME 706997-612 FUXIA
45x640x984	




DATE: 22.8.2014

2(2)


DET 1




DET 2



DET 3






DET 4





DET 5

DET 6












(1) 900240	PCS 4	(2) 901570	PCS 2
Ø8x70		36x55x55	
(3) 980154	PCS 1	(4) 905086	PCS 1
Ø24/13		Ø44/13,5	
(5) 905090	PCS 1	(6) 905115	PCS 1
Ø45		Ø30	
(7) 909142	PCS 1	(8) 980160	PCS 2
M12x70		M8	
(9) 909852	PCS 2		PCS
M8x30			




DET 2	905115 M12x70 Ø24/13 905090	DET 3	901570 8x70	DET 4	M8x30 M8 901570
-------	--------------------------------------	-------	----------------	-------	-----------------------





1



2



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekylti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylittarja

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskyt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trå.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues lackiertes oder lackiertes Holz an.