



















—— EN/AS Impact Area 13.8 m²
 ---- Falling Space 13.8 m²
 Max Falling Height 980 mm




① 702286	PCS	② 706531	PCS
	1		4
90x50			
③ 707331-60	PCS	④ P02940	PCS
	4		2
93x93x470			
⑤ 707663	PCS	⑥ 902487	PCS
	1		1
		65x65	
⑦ 905138	PCS	⑧ 905196	PCS
	4		4
GRAY		GRAY	
⑨ 905821	PCS	⑩ 905829	PCS
	4		4
GRAY		STRAIGHT CLE	
⑪ 909506	PCS	⑫ 909511	PCS
	4		4
Ø3.5x13		90x90x650	
⑬ 909519	PCS	⑭ 980131	PCS
	4		16
50x380x380		Ø6x60	
⑮ 909256	PCS	⑯ 909633	PCS
	12		12
Ø16/8.4		M8	

17 909876 PCS 12  M8x40	18 P02945 PCS 2 	DET 1  M10 905104	DET 2  905138 Ø6x60 (980131) 905196
DET 3  Ø3.5x13	DET 4  Ø8x70 (900240)	DET 5  8x40 P02940 P02945 M8 Ø16/	





		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION







 LAPPSET®
BETON FOUNDATION


FOOT
DATE: 27.10.2015



1(1)


② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS



905104



① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	
OPTION FOOT			
① 911155	PCS		PCS
	1		
			
90x90x650			



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerat ytan så att den blir fri från smut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.



Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:




1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben





- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.



① 905831	PCS	② 909866	PCS
	112		32
Ø32x19		M8x60	
③ 909205	PCS	④ 909208	PCS
	40		32
M8x60		M8	
⑤ 980150	PCS	⑥ 905112	PCS
	40		112
M8		Ø22	
⑦ 900240	PCS	⑧ 905090	PCS
	8		4
Ø8x70		Ø45	
⑨ 902234	PCS	⑩ 900367	PCS
	4		4
M12		M12x40	
⑪ 905115	PCS		PCS
	4		
Ø30			
	PCS	○ 707605	PCS
			2
		21x1190x1190	
○ 905821	PCS	○ 905829	PCS
	4		4
GRAY		STRAIGHT CLE	

DET 1  M8x60 (909866) M8 (909208) 905112 905831	DET 2  905112 8x60 (909205) 905831 M8	DET 3  905112 8x60 (909205) 905831 M8
DET 4  M12x40 (900367) 905115 M12 (902234) 905090		