


LAPPSET®

HALO




































ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

















DATE: 11.11.2019


231010M





DATE: 11.11.2019



702286	PCS	702339	PCS	703703	PCS	706541	PCS	706542	PCS	707732	PCS
	1		1		1		1		1		10
65x65		118x78									
707891	PCS	707938	PCS	708109-614	PCS	708110-614	PCS	708114-614	PCS	708221	PCS
	4		6		19		2		8		4
20x148x320				118x118x697		118x118x1522		118x118x3168		701x695x32	
708225	PCS	708234-614	PCS	708235	PCS	708284-305	PCS	709148-614	PCS	709151-614	PCS
	8		16		4		1		8		4
32x45x640		45x68x700		16x670x670		1525x1525		118x118x1750		118x118x2640	
709154	PCS	709156-305	PCS	709157-705	PCS	709166-705	PCS	709167-705	PCS	709181-705	PCS
	1		3		1		1		1		1
12x695x1518				20x695x1124		20x394x695		20x695x1124		20x695x1124	
709199-614	PCS	709201-614	PCS	709452	PCS	709453	PCS	709456	PCS	709457	PCS
	1		2		3		1		1		1
118x118x1522		118x118x697									
709458	PCS	709459	PCS	709460	PCS	709461	PCS	709462	PCS	709463	PCS
	1		1		1		1		4		4
709464	PCS	709465	PCS	709467	PCS	709471	PCS	709491	PCS	709492	PCS
	4		4		4		8		1		1
						10x375x375					



900240  Ø8x70	PCS 128	901916  L 650	PCS 1	905830  123x123x40	PCS 4	905984  Ø11.9x80	PCS 8	907688-216  L 704	PCS 2	907694-216  L 704	PCS 6
907695-216 	PCS 1	907698-216  L 2054	PCS 1	907701-216 	PCS 8	908699  3x180x108	PCS 56	908829-221  300x300x300	PCS 4	908835  3x144x144	PCS 8
909519 	PCS 1	910783  704x1132	PCS 1	910802-221  336x336x1045	PCS 4	910821  L 750	PCS 4	980100  Ø5x60	PCS 384	980104  Ø5x90	PCS 4
980114  Ø4x20	PCS 8		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS





—— EN/AS Impact Area 33.3 m²
 ---- Falling Space 33.4 m²
 Max Falling Height 1970 mm








DET 1	DET 2	DET 3	DET 4
DET 5	DET 6	DET 7	DET 8
DET 9	DET 10	DET 11	DET 12
DET 13			




1:50


A




B






C







D

























① 904281	PCS	② 709492	PCS
	2		1
③ 900240	PCS	④ 901487	PCS
	5		2
 Ø8x70		 M10x40	
⑤ 980128	PCS		PCS
	4		
 Ø7x40			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1  904281 709492 M10x40	DET 2  Ø7x40	DET 3  30
DET 4  BOOM Ø8x70		



① 909633	PCS	② 909850	PCS
	10		10
M8		M8x25	
③ 901570	PCS	④ 909637	PCS
	10		8
36x55x55		M10	
⑤ 902232	PCS	⑥ 901302	PCS
	8		8
M10x55		Ø20/10.5	
⑦ 904336	PCS	⑧ 905090	PCS
	8		8
Ø6x20		Ø45	
⑨ 905115	PCS	⑩ 900240	PCS
	8		10
Ø30		Ø8x70	
* 904300	PCS	* 904301	PCS
	4		4
L RED		XXL RED	
	PCS		PCS
	PCS	○ 709154	PCS
			1
		12x695x1518	

DET 1



DET 2

HUOM!

Otepalan asennus, säätö tai paikan vaihto.

Säätömahdollisuus (90°,180°,270°).

Jos asennetun otepalan suuntaa- tai paikkaa halutaan muuttaa. Irrota otepalan kiinnityspultti ja otepala, käännä tai vaihda. Siirrä tarvittaessa tappi oikeaan upotusreikään. Asenna avatut osat paikoilleen ja lopuksi kiinnitä muovitulppa Ø30 paikoilleen kaikkiin otekokoonpanoihin.


NOTE:


Grip positions and angles are adjustable (90°,180°270°).


Grip can be repositioned by removing the fastening bolt and pulling the grip off.

Securing pin can be repositioned when angle is changed.


After the parts are reassembled. Finish the assembly by fastening the cover plugs (Ø30).







① 900240  Ø8x70	PCS		PCS
	32		
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS	○ 708284  1525x1525	PCS 1

1: 25







NET OPTIONS	
708284  1525x1525	708284-301 BLUE 708284-302 RED 708284-303 BEIGE 708284-304 GREY 708284-305 BLACK





① 900240  Ø8x70	PCS		PCS
	20		
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS	 709156 705x1530	PCS 1

1: 24







NET OPTIONS		
709156  705x1530	705156–301 705156–302 705156–303 705156–304 705156–305 705156–306	BLUE RED BEIGE GREY BLACK YELLOW
DET 1 	DET 2 	





① 900240  Ø8x70	PCS		PCS
	8		
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS	 910783 704x1132	PCS
			1

1: 24



ELEMENT OPTIONS		
910783  704x1132	910783–203 910783–205 910783–206 910783–216 910783–217 GREEN DARK GREY RED PEARL LIGHT GREY LIME	
DET 1 	DET 2 	





+1865



+1350



+220

+100

+0




① 909633	PCS	② 909855	PCS
	8		8
M8		M8x35	
③ 901570	PCS	④ 900240	PCS
	8		8
36x55x55		Ø8x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS	○ 709157	PCS
			1
		20x695x1124	



WALL OPTIONS		
709157  20x695x1124	709157–701 709157–702 709157–703 709157–704 709157–705 709157–706 709157–707 709157–708 BLUE YELLOW LIME DARK GREY GREY RED GREEN FUCHSIA	
DET 1 		






+1865


+220
+100
+0



① 909633	PCS	② 909855	PCS
	4		4
M8		M8x35	
③ 901570	PCS	④ 900240	PCS
	4		4
36x55x55		Ø8x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS	○ 709166	PCS
			1
		20x394x695	


WALL OPTIONS		
709166  20x394x695	709166–701 709166–702 709166–703 709166–704 709166–705 709166–706 709166–707 709166–708	BLUE YELLOW LIME DARK GREY GREY RED GREEN FUCHSIA
DET 1 		







① 909633	PCS	② 909855	PCS
	8		8
M8		M8x35	
③ 901570	PCS	④ 900240	PCS
	8		8
36x55x55		Ø8x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS	○ 709167	PCS
			1
		20x695x1124	







WALL OPTIONS		
709167  20x695x1124	709167-701 709167-702 709167-703 709167-704 709167-705 709167-706 709167-707 709167-708	BLUE YELLOW LIME DARK GREY GREY RED GREEN FUCHSIA
DET 1 		




① 909633	PCS	② 909855	PCS
	24		24
M8		M8x35	
③ 901570	PCS	⑩ 900240	PCS
	16		8
36x55x55		Ø8x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 707891	PCS	○ 709181	PCS
	4		1
20x148x320		20x695x1124	





WALL OPTIONS	
 709181  20x695x1124	709181–701 709181–702 709181–703 709181–704 709181–705 709181–706 709181–707 709181–708 BLUE YELLOW LIME DARK GREY GREY RED GREEN FUCHSIA
DET 1 	DET 2 




DET 2-3

① 900240	PCS	② 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS




○ 708221	PCS	○ 708225	PCS
	1		2
701x695		32x45x640	
	PCS		PCS



$$\frac{\emptyset 8 \times 70}{(900240)}$$

DET 2


Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the strip side.






DET 3




Ø4.5x70
(980101)








① 900240	PCS	② 980123	PCS
	12		8
Ø8x70		Ø7x60	
③ 980152	PCS		PCS
	8		
Ø24/8.4			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 708235	PCS	○ 708234	PCS
	1		4
16x670x670		45x68x700	
	PCS		PCS







DET 3




① 900240  Ø8x70	PCS		PCS
	12		
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS	○ 908829  300x300x300	PCS
			1
	PCS		PCS






① 905104	PCS	② 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
③ 906500	PCS	④ 909637	PCS
	4		4
M10x40		M10	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 709471	PCS	○ 910821	PCS
	1		1
10x375x375			
	PCS		PCS


DET 1



DET 2




DET 3




	① 900240	PCS	② 909638	PCS
		12		8
	Ø8x70		Ø20/10.5	
	③ 906500	PCS	④ 909637	PCS
		4		4
	M10x40		M10	
		PCS		PCS
		PCS		PCS
	○ 709471	PCS	○ 910802	PCS
		1		1
	10x375x375		336x336x1045	
		PCS		PCS


DET 1



DET 2



DET 3



1. The product is available in a choice of colours, components and mounting alternatives.

Please specify your preferences when placing your order. Choose from the following:

Posts and beams: available in three different colours

Walls: available in slatted wood or solid HPL panels in different colours

Roofs: choose between a ridge roof and a hip roof

Foundations: choose between underground anchoring and surface mounting

The roofs, walls and mounting components pictured in the mounting instructions may differ from your order. Alternative components are marked with the **SwitchIt** symbol.



2. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
3. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
4. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
5. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
6. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

1. Asennettava väline sisältää vaihtoehtoja värien, komponenttien ja perustustavan suhteen.

Vaihtoehdot valitaan tilauksen yhteydessä. Näihin kuuluvat seuraavat osat:

Tolpat ja puomit: Kolme eri väri vaihtoehtoa
Seinät: Vaihtoehtoina eriväriset puusäle- ja levyseinät
Katot: Vaihtoehtoina harja- tai aumakatto
Perustukset: Vaihtoehtoina syvä- ja pintaperustus

Asennusohjeen kuvissa voivat katot, seinät ja perustusosat poiketa toimituksen sisällöstä. Ohjeessa nämä vaihtoehtoiset osat on merkitty **Switch It**-merkillä.



2. Tarkasta tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumerojen avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
3. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maa-ainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
4. Välineen rungon pystytysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.
5. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
6. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

1. Man kan välja mellan olika färger, komponenter och fundament på lekplatsutrustningen.

Alternativen specificeras i samband med beställningen. Till dessa hör följande delar:

Stolpar och bommar: tre olika färger

Väggar: väggar i olika färger av träpaneler eller hpl-skivor

Tak: sadel- eller dubbelbrutet tak

Grundkonstruktion: djup- eller ytfundament

På bilderna i monteringsanvisningarna kan tak, väggar och fundament skilja sig från leveransens innehåll. I instruktionerna har dessa alternativa delar märkts med märket **Switch It**



2. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
3. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggsida.
4. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
5. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
6. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsstillbehör avlägsnats.

1. Das zu installierende Gerät enthält Alternativen in Bezug auf Farben, Komponenten und Fundament.

Die Alternativen werden bei der Bestellung ausgewählt. Hierzu zählen:

Pfosten und Balken: drei verschiedene Farbvarianten stehen zur Auswahl

Wände: verschiedenfarbige Holzlamellen- und HPL-Wandelemente stehen zur Auswahl

Dächer: Auswahl zwischen Pyramidendach oder Satteldach

Fundamente: Auswahl zwischen Tiefen- oder Oberflächenmontage

Die in der Installationsanleitung dargestellten Dächer, Wände und Fundamentteile können vom Inhalt der Lieferung abweichen. In der Anleitung werden diese Teile mit dem Switchlt-Zeichen gekennzeichnet.



2. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
3. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebnen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
4. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
5. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
6. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.

1. L'équipement à monter comporte des choix de couleurs, de composants et de modes de fondation.

Les options sont choisies lors de la commande. Elles comprennent les composants suivants :

Poteaux et poutres : Trois couleurs optionnelles

Parois : Parois en lattes de bois et en plaques de diverses couleurs








Toits : Choix entre un toit à deux pentes ou un toit en croupe

Fondations : Choix entre une fondation sous le sol et en surface


Sur les images des instructions de montage, les toits, les parois et les pièces de la fondation peuvent être différents de ceux de la commande. Ces pièces optionnelles sont indiquées, dans les instructions, par la marque SwitchIt.




2. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
3. Choisir le bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
4. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
5. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
6. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.


		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material	E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates	$\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions. 

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION




REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION












① 703703	PCS		PCS
	1		
L 4600			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

Note:
" Anti-freeze liquid not included".
Huom!
" Jäätymisenestoaine ei kuulu toimitukseen".





(DET 4)




HUOM:

Täytä nestetila rauhallisesti alumiinille soveltuvan jäähdytysnesteen ja veden seoksella. Noudata seostuksessa jäähdytysnesteen valmistajan ohjeita paikallisiin pakkasolosuhteisiin. Nesteen kokonaismäärä on noin 30 L. Aloita lisäämällä nesteestä suurin osa, mutta jätä noin 5 litraa kokonaismäärästä lisäämättä. Lisää nestettä vähitellen vapauttaen liikkuva osa välillä nähdäksesi nousukorkeuden. Lisää nestettä kunnes liikkuva taso nousee annettuun korkeuteen tai hieman (1-3cm) korkeammalle. Kiinnitä laitteen kansi, suorita vähintään 10 koelaskua ja huuhtelee lopuksi laitteen runko mahdollisesti yliroiskuneesta nesteestä.

NOTE:

Fill the liquid chamber calmly with aluminium friendly radiator coolant and water. Follow the manufacturer's instructions for the formulation of coolant, taking into account local freezing conditions. The total volume is about 30 L. Start by adding the majority of the liquid, but leave approximately five (5) liters of space. Gradually add the remaining liquid while monitoring and releasing the moving part and taking care to ensure proper boom height. Add fluid until the level reaches a height that is level or slightly higher (1-3 cm) than given. Attach the cover and perform at least ten (10) test rides to ensure that equipment is functioning properly. Rinse and clean product to remove any residual fluid that may have been left behind.



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerade ytan så att den blir fri från smut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:


1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben





- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




① 900240  Ø8x70	PCS	② 900727  M10x80	PCS
	1		1
	PCS		PCS
③ 907688  765	PCS	③ 907701  545	PCS
	1		1
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS







 LAPPSET®
DEEP FOUNDATION



POLE
DATE: 15.5.2014






1(1)









① 905086	PCS	② 909214	PCS
	1		1
			
	Ø44/13.5		M12x50
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS







① 900240	PCS	② 900342	PCS
	4		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS	④ 901939	PCS
	2		1
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS	⑥ 980150	PCS
	1		1
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS		PCS
	1		
Ø11/M8x40			
	PCS		PCS
	PCS	○ 907695	PCS
			1
○ 907829	PCS	○ 907698	PCS
	1		1
Ø33,7x1454		Ø33,7x2054	
○ 907817	PCS	○ 901902	PCS
	1		2
Ø33,7x2554		30.7x60.9x100	





① 900240  Ø8x70	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS
 765	PCS		PCS
	1		
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1

