


LAPPSET®

FINNO






































ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION












DATE: 13.1.2020

Q12223-1





DATE: 9.1.2020



008986  750x750	PCS 10	702286  65x65	PCS 1	705705-702  10x640x702	PCS 2	706308-702  10x640x702	PCS 1	706371-702  15x345x750	PCS 2	706436-702  10x640x702	PCS 1
706439-603  L 704	PCS 60	706443  32x45x702	PCS 20	706452-603  600x780x1740	PCS 1	706461  15x400x703	PCS 2	706505  35x70x730	PCS 2	706512-603  70x120x704	PCS 8
706534  FASTENER KIT	PCS 3	706535  FASTENER KIT	PCS 10	706539  FASTENER KIT	PCS 2	706551  FASTENER KIT	PCS 22	706553  FASTENER KIT	PCS 1	706727-705  10x702x640	PCS 1
706744  15x145x380	PCS 1	706766-705  FASTENER KIT	PCS 1	706772-705  FASTENER KIT	PCS 1	706778  FASTENER KIT	PCS 2	706810-603  93x93x2650	PCS 20	706885  FASTENER KIT	PCS 1
706896  15x150x703	PCS 2	706897  FASTENER KIT	PCS 2	707145-603  43x93x717	PCS 2	707146-705  15x145x1153	PCS 4	707191-603  +870	PCS 1	707224  FASTENER KIT	PCS 1
707303-705  FASTENER KIT	PCS 1	707305-705  FASTENER KIT	PCS 1	707386-705  10x640x702	PCS 1	707446  FASTENER KIT	PCS 1	707449  FASTENER KIT	PCS 2	707450  FASTENER KIT	PCS 1
707453-705  10x640x702	PCS 7	707454  FASTENER KIT	PCS 7	707459-702  10x1200x702	PCS 1	707461  FASTENER KIT	PCS 1	707585  FASTENER KIT	PCS 2	707626-603  L 890	PCS 2

707732	PCS	707918-702	PCS	901868	PCS	901879	PCS	903093	PCS	905821	PCS
	8		16		1		2		276		8
		20x275x640		Ø34x598				8x90		GREY	
905829	PCS	907688-216	PCS	907701-216	PCS	909531	PCS	980114	PCS	A00800	PCS
	8		4		4		22		4		10
STRAIGHT CLE						130x130x150		Ø4x20			
P06725	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	8										
											
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



EN/AS Impact Area 13.8 m²



Falling Space 16 m²












		



- EN/AS Impact Area 13.8 m²
- Falling Space 16 m²
- Max Falling Height 1000 mm



















DET 1 	DET 2 	DET 3 	DET 4 
DET 5 	DET 6 	DET 7 	






































1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.
4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggsida.
3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsstillbehör avlägsnats.


1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebnen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.


1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.


		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	



REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION









REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION








① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS




 DET 2,3	 DET 2,3
DET 1  M8x25 (909850) 903176 Ø16/8.4 (909256) 10mm plate M8 (909633)	DET 2  Ø7x60 (980123)
DET 3  M8x25 (909850) 903176 Ø16/8.4 (909256) 15mm plate M8 (909633)	




① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1




DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.




DET 3




DATE: 1.6.2016


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5













DET 6



DETAILS IN TUBE INSTALLATION GENERAL PAGE




① 905112	PCS	② 900240	PCS
	112		26
Ø22		Ø8x70	
③ 903533	PCS	④ 905831	PCS
	12		112
SRL12		Ø32x19	
⑤ 909205	PCS	⑥ 909208	PCS
	40		32
M8x60		M8	
⑦ 909866	PCS	⑧ 980150	PCS
	32		40
M8x60		M8	
○ 707918	PCS	○ 905829	PCS
	8		4
20x275x640		Transparent	
		○ COLOR	PCS
			4






707918 COLOR OPTIONS


- 701 BLUE
- 702 YELLOW
- 703 LIME
- 704 DARK GRAY
- 705 GRAY
- 706 RED
- 707 GREEN
- 708 FUCHSIA




M10x100




② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS





905104





SLIDE OPTIONS

706450 	706450-602 DARK BROWN 706450-603 LIGHT BROWN 706450-604 LIGHT GRAY	
706452 	706450-602 DARK BROWN 706450-603 LIGHT BROWN 706450-604 LIGHT GRAY	

WALL OPTIONS

706371 	706371-701 BLUE 706371-702 YELLOW 706371-703 LIME 706371-704 DARK GRAY 706371-705 LIGHT GRAY 706371-706 RED	706371-707 GREEN 706371-708 FUXIA
---	---	---








LAPPSET


80M

SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017

2(5)


 +1470	PCS 1	 +870	PCS 1	 15x345x750	PCS 2	 35x70x730	PCS 2	 Ø34x598	PCS 1	 Ø8x90	PCS 2
 M8x40	PCS 2	 Ø5x60	PCS 12	 Ø7x40	PCS 11	 10g	PCS 1				




DET 1




DET 2




DET 3





DET 4




DET 5




○ 901879	PCS	⑥ 909509	PCS	⑦ 909139	PCS	⑧ 980154	PCS	⑨ 980128	PCS
	2		2		2		4		6
		M12x50		M12x130		Ø24/13		Ø7x40	




DET 7




Insert sheet metal IN to the plastic cover.



DET 8









DET 1,2

*Note:

No gaps between:
8–25mm
89–230mm

① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			



80

800

*Note














80



800

*Note

COLOR OPTIONS	
–701	BLUE
–702	YELLOW
–703	LIME
–704	DARK GRAY
–705	LIGHT GRAY
–706	RED
–707	GREEN
–708	FUXIA

GAME WALL OPTIONS

706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	
DET 1	DET 2		
			




WALL OPTIONS

706727 10x640x702	706727-701	BLUE
	706727-702	YELLOW
	706727-703	LIME
	706727-704	DARK GRAY
	706727-705	LIGHT GRAY
	706727-706	RED
	706727-707	GREEN
	706727-708	FUXIA


WALL OPTIONS

706744 15x145x380	706744 DARK GRAY
--------------------------	------------------


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5



DET 6











DET 3






DET 1,2



706896

① 706896	PCS	② 903176	PCS
	1		2
15x150x703			
③ 909850	PCS	④ 909256	PCS
	2		2
M8x25		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 909633	PCS	⑥ 980123	PCS
	2		2
M8		Ø7x60	
	PCS		PCS


OR









DET 1




DET 2




DET 3




DET 4






DET 5




DET 6





STAIRS OPTIONS +870					
707191 	707191-602 DARK BROWN 707191-603 LIGHT BROWN 707191-604 LIGHT GRAY				
RAILING OPTIONS					
RAILS 707146  15x145x1153	707146-701 BLUE 707146-702 YELLOW 707146-703 LIME 707146-704 DARK GRAY 707146-705 LIGHT GRAY 707146-706 RED	707146-707 GREEN 707146-708 FUXIA			
POST 707145  43x93x717	707145-602 DARK BROWN 707145-603 LIGHT BROWN 707145-604 LIGHT GRAY				
POST OPTIONS					
① 707191 PCS  +870	② 707145 PCS  43x93x717	③ 707146 PCS  15x145x1153	④ 900859 PCS  M8x90	⑤ 905104 PCS  M10	⑥ 909633 PCS  M8
⑦ 980123 PCS  Ø7x60	⑧ 980128 PCS  Ø7x40	⑨ 980152 PCS  Ø24/8.4x2			



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerat ytan så att den blir fri från smut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:





1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben


- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.








① 903176	PCS	② 909850	PCS
	6		6
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	12		6
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	6		
Ø7x60			





COLOR OPTIONS	
-701	BLUE
-702	YELLOW
-703	LIME
-704	DARK GRAY
-705	LIGHT GRAY
-706	RED
-707	GREEN
-708	FUXIA




HIGH WALL OPTIONS


707430	707459		
			
702x1000	702x1200		
DET 1	DET 2		
			




① 900240	PCS		PCS
	2		
			
Ø8x70			
	PCS		PCS
	PCS		PCS








○ 707302	PCS	○ 707303	PCS
1		1	
			
○ 707304	PCS	○ 707305	PCS
1		1	
			
	PCS		PCS







	PCS		PCS
	PCS		PCS





① 900240  Ø8x70	PCS	② 900727  M10x80	PCS
	1		1
③ 907688  765	PCS	③ 907701  545	PCS
	1		1
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS






① 905827	PCS	② 903176	PCS
	4		4
M8x20			
③ 909256	PCS	④ 980123	PCS
	4		4
Ø16/8.4		Ø7x60	
⑤ 909633	PCS	⑥ P05280	PCS
	4		1
M8		12x680x700	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1 	DET 2 	

M80xM120 EXAMPLES LAYOUT 0°	M120xM120	M80xM80	<table> <tr> <td>① P06698</td><td>PCS</td><td>② P06699</td><td>PCS</td></tr> <tr> <td></td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr> <tr> <td>705x1655</td><td></td><td>1155x1155 AC</td><td></td></tr> <tr> <td>③ P06700</td><td>PCS</td><td>④ P06701</td><td>PCS</td></tr> <tr> <td></td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr> <tr> <td>705x935</td><td></td><td>1105x1655</td><td></td></tr> <tr> <td>⑤ P06721</td><td>PCS</td><td>⑥ P06722</td><td>PCS</td></tr> <tr> <td></td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr> <tr> <td>455x705 AC</td><td></td><td>705x1655 AC</td><td></td></tr> <tr> <td>⑦ P06723</td><td>PCS</td><td>⑧ P06724</td><td>PCS</td></tr> <tr> <td></td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr> <tr> <td>1105x1655 AC</td><td></td><td>705x935 AC</td><td></td></tr> <tr> <td>⑨ P06725</td><td>PCS</td><td>⑩ P06726</td><td>PCS</td></tr> <tr> <td></td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr> <tr> <td>755x755 AC</td><td></td><td>755x1155 AC</td><td></td></tr> <tr> <td>⑪ P06727</td><td>PCS</td><td>⑫ P06728</td><td>PCS</td></tr> <tr> <td></td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr> <tr> <td>1105x935</td><td></td><td>1105x935 AC</td><td></td></tr> <tr> <td>⑬ P06761</td><td>PCS</td><td></td><td>PCS</td></tr> <tr> <td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>455x1105 AC</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>PCS</td><td></td><td>PCS</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	① P06698	PCS	② P06699	PCS		1		1	705x1655		1155x1155 AC		③ P06700	PCS	④ P06701	PCS		1		1	705x935		1105x1655		⑤ P06721	PCS	⑥ P06722	PCS		1		1	455x705 AC		705x1655 AC		⑦ P06723	PCS	⑧ P06724	PCS		1		1	1105x1655 AC		705x935 AC		⑨ P06725	PCS	⑩ P06726	PCS		1		1	755x755 AC		755x1155 AC		⑪ P06727	PCS	⑫ P06728	PCS		1		1	1105x935		1105x935 AC		⑬ P06761	PCS		PCS		1			455x1105 AC					PCS		PCS								
① P06698	PCS	② P06699	PCS																																																																																																
	1		1																																																																																																
705x1655		1155x1155 AC																																																																																																	
③ P06700	PCS	④ P06701	PCS																																																																																																
	1		1																																																																																																
705x935		1105x1655																																																																																																	
⑤ P06721	PCS	⑥ P06722	PCS																																																																																																
	1		1																																																																																																
455x705 AC		705x1655 AC																																																																																																	
⑦ P06723	PCS	⑧ P06724	PCS																																																																																																
	1		1																																																																																																
1105x1655 AC		705x935 AC																																																																																																	
⑨ P06725	PCS	⑩ P06726	PCS																																																																																																
	1		1																																																																																																
755x755 AC		755x1155 AC																																																																																																	
⑪ P06727	PCS	⑫ P06728	PCS																																																																																																
	1		1																																																																																																
1105x935		1105x935 AC																																																																																																	
⑬ P06761	PCS		PCS																																																																																																
	1																																																																																																		
455x1105 AC																																																																																																			
	PCS		PCS																																																																																																
M80xM80 EXAMPLES LAYOUT 180°	M120xM120	M80xM120	<table> <tr> <td>⑨ P06725</td><td>PCS</td><td>⑩ P06726</td><td>PCS</td></tr> <tr> <td></td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr> <tr> <td>755x755 AC</td><td></td><td>755x1155 AC</td><td></td></tr> <tr> <td>⑪ P06727</td><td>PCS</td><td>⑫ P06728</td><td>PCS</td></tr> <tr> <td></td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr> <tr> <td>1105x935</td><td></td><td>1105x935 AC</td><td></td></tr> <tr> <td>⑬ P06761</td><td>PCS</td><td></td><td>PCS</td></tr> <tr> <td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>455x1105 AC</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>PCS</td><td></td><td>PCS</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	⑨ P06725	PCS	⑩ P06726	PCS		1		1	755x755 AC		755x1155 AC		⑪ P06727	PCS	⑫ P06728	PCS		1		1	1105x935		1105x935 AC		⑬ P06761	PCS		PCS		1			455x1105 AC					PCS		PCS																																																								
⑨ P06725	PCS	⑩ P06726	PCS																																																																																																
	1		1																																																																																																
755x755 AC		755x1155 AC																																																																																																	
⑪ P06727	PCS	⑫ P06728	PCS																																																																																																
	1		1																																																																																																
1105x935		1105x935 AC																																																																																																	
⑬ P06761	PCS		PCS																																																																																																
	1																																																																																																		
455x1105 AC																																																																																																			
	PCS		PCS																																																																																																

DET 1



DET 2



DET 3

