


LAPPSET®

CUBIC



































ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

























DATE: 11.6.2020

US239040M






DATE: 11.6.2020

702286	PCS	702339	PCS	702533	PCS	703616	PCS	707732	PCS	708109-614	PCS
	1		1		1		1		18		95
65x65		118x78		118x78		Ø450				118x118x697	
708110-614	PCS	708111-614	PCS	708194-614	PCS	708206-614	PCS	708219-614	PCS	708220-614	PCS
	4		60		32		2		4		8
118x118x1522		118x118x2345		118x118x2573		633x785		703x1608		703x2431	
708221	PCS	708223	PCS	708225	PCS	708226	PCS	708227-701	PCS	708227-704	PCS
	29		12		80		24		28		28
701x695x32		32x120x700		32x45x640		32x45x793		8x785x392		8x785x392	
708228	PCS	708229	PCS	708230	PCS	708234-614	PCS	708235	PCS	708244	PCS
	44		1		6		160		34		2
8x785x785		20x702x702		20x670x670		45x68x700		16x670x670		20x702x702	
708258	PCS	708284-305	PCS	708287	PCS	708301	PCS	708302	PCS	708323	PCS
	40		1		1		8		8		1
20x118x260		1525x1525				15x118x118		20x118x118			
708335	PCS	708339-305	PCS	708348	PCS	708633-305	PCS	709244	PCS	900240	PCS
	1		2		2		1		2		1892
		2325x2325								Ø8x70	
900342	PCS	901182	PCS	901302	PCS	901900	PCS	901902	PCS	902232	PCS
	4		2		14		4		4		4
M8x16		Ø11/M8x40		Ø20/10.5x2				30.7x60.9x100		M10x55	


903093  Ø8x90	PCS 116	904450  M16x170	PCS 32	905090  Ø45	PCS 4	905115  Ø30	PCS 4	905827  M8x20	PCS 20	905984  12x80	PCS 32
907694-216  L 704	PCS 10	907701-216  M10x40	PCS 18	907727  M10x40	PCS 6	908699  3x180x108	PCS 286	908829-221  5x300x300x300	PCS 24	908835  3x144x144	PCS 32
908949  40x782x2346	PCS 6	908961  2294x2294x2133	PCS 1	908966-216  M10x40	PCS 2	908967-216  M10x40	PCS 2	908969  Ø35	PCS 40	909027  5x140x202	PCS 8
909134  M12x240	PCS 20	909248  M12	PCS 20	909253  Ø32/13.5	PCS 40	909256  Ø16/8.4	PCS 40	909387  M8	PCS 2	909633  M8	PCS 22
909850  M8x25	PCS 2	980100  Ø5x60	PCS 1932	980101  Ø4.5x70	PCS 340	980114  Ø4x20	PCS 8	980123  Ø7x60	PCS 1008	980152  Ø24/8.4x2	PCS 272
980161  M10	PCS 4	A10270  336x336x534	PCS 1	911384-221  336x336x534	PCS 8	708276-705  336x336x534	PCS 2		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

Grid size = 1000 mm



US239040M FOUNDATION




LAPPSET®
CUBIC



US239040M



DATE: 11.6.2020

4B

Use zone 624 sq ft
Max Falling Height 4' 1 5/8"









DET 1	DET 2	DET 3	DET 4
DET 5	DET 6	DET 7	DET 8
DET 9	DET 10	DET 11	DET 12
DET 13	DET 14	DET 15	DET 16
DET 17	DET 18	DET 19	DET 20

DET 21

DET 22

DET 23

DET 24







DET 25

DET 26

DET 27

DET 28







DET 29

DET 30

DET 31




DET 32




DET 33



DET 34



DET 36






DET 35


















708220
x3






1:50





































708110







DATE: 11.6.2020

A


1: 50




B






C



D







708284
+
708287


708230
x3



708221
x6



708244



908967



908966

























DET 1-2

① 900240	PCS
	32
	
Ø8x70	
○ 708284	PCS
	1
	


DET 1



DET 2



Ø8x70



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:








1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben


- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




① 929561	PCS	② 903093	PCS
	2		12
		Ø8x90	
③ 900240	PCS	④ 905083	PCS
	4		2
Ø8x70		Ø32	
⑤ 909568	PCS	⑥ 980151	PCS
	1		2
M8x55		Ø16/8.4	
⑦ 980150	PCS	⑧ 905112	PCS
	1		2
M8		Ø22	




	PCS		PCS
○ 708633	PCS		PCS
			
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1






DET 2








DET 3
















① 929561	PCS 16	② 900240	PCS 32
		 Ø8x70	
③ 905083	PCS 16	④ 909568	PCS 8
 Ø32		 M8x55	
⑤ 980151	PCS 16	⑥ 903236	PCS 12
 Ø16/8,4		 Ø30/10,5x2,5	
⑦ 980150	PCS 8	⑧ 980161	PCS 12
 M8		 M10	
⑨ 905112	PCS 16	⑩ 908969	PCS 12
 Ø22		 Ø35/33-31 L20	
⑪ 901103	PCS 16	⑫ 909565	PCS 16
 Ø14/24x8		 Ø14x13	
○ 908961	PCS		PCS

DET 3 	DET 4 	DET 5 	DET 6 
DET 7 Turn the net so that intermediate plane is towards to the opening to upper level.			




① 929561	PCS	② 900240	PCS
	8		16
		Ø8x70	
③ 903093	PCS	④ 905083	PCS
	12		8
Ø8x90		Ø32	
⑤ 909568	PCS	⑥ 980151	PCS
	4		8
M8x55		Ø16/8.4	
⑦ 980150	PCS	⑧ 905112	PCS
	4		8
M8		Ø22	
	PCS		PCS
○ 708339	PCS		PCS
			
	PCS		PCS
	PCS		PCS







DET 1





DET 2




DET 3





① P13443	PCS	② 980102	PCS
	4		12
10mm		Ø5x40	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1



Huom. Pystyttäessä tube- liukumäkeä korkean leikkivälineen yhteyteen, voidaan pystytystyössä tarvita nosturia, ellei paikalla ole tarpeeksi pystytyshenkilökuntaa.

1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet, 2m turvaetäisyys jarrutuslaatikon edessä ja 1m sivuilla. Tube liukumäen alastuloalueen on vastattava 1m putoamiskorkeutta. Tee tarvittavat peruskaivannot jarrutuslaatikkoa varten.
3. Kokoa kehät sivujen 4 ja 5 mukaisesti huomioiden läpinäkyvät osat.
4. Liitä kehät toisiinsa asennusohjeen numeromerkintöjen mukaan. Sivulla 6 esitetään esimerkki kehien kokoamisesta. Huomioi ettei läpinäkyviä osia tule liukupintaan.
5. Asenna esikoottu lähtölevy putken yläpäähän ohjeen mukaiseen asentoon. Asenna jarrutuslaatikon 905850 perustusraudat asennusohjeen mukaisesti ja liitä putken alapäähän.
6. Nosta putkiliukumäki rakennelmaa vasten ja kiinnitä ohjeen mukaisilla kiinnikkeillä. Täytä jarrutuslaatikon alusta hiekalla.
7. Asenna mahdolliset liukumäen tukitolpat erillisen ohjeen mukaan.
8. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

Obs. När du lyfter upp en tuberutschbana mot en hög lekutrustning, kan det hända att du behöver använda en kran om det inte finns monteringspersoner på plats.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. 2 m säkerhetsavstånd framför bromslådan och 1 m på sidorna. På Tubes- rutschbanan landningsområde måste det finnas motsvarande 1 m fallhöjd. Utför nödvändigt grundarbete för bromslådan.
3. Montera ringarna enligt sidorna 4 och 5 och beakta de gemensamma delarna.
4. Montera ihop ringarna med varandra enligt numren i monteringsanvisningarna. På sidan 6 får du ett exempel på hur man monterar ringarna. Observera att det inte får komma några gemensamma delar på glidytan.
5. Sätt fast den förmonterade startskivan på den övre delen enligt anvisningarna. Sätt fast bromslådan i enlighet med monteringsanvisningarna för fundamentjärnen 905850 och sätt fast i den nedre delen av röret.
6. Lyft upp tuberutschbanan mot konstruktionen och fäst med fästelement enligt anvisningarna. Fyll botten av bromslådan med sand.
7. Montera eventuella stöd Stolpar till rutschbanan enligt separata anvisningar.
8. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsbehör avlägsnats.

Please note! In the absence of sufficient installation staff you may need to use a crane to attach the Tube slide to a tall structure.


1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions: leave 2 metres in front of the slide's end and 1 metre on both sides. The curve of the Tube slide must correspond to a total fall height of 1 metre. Prepare the ground for anchoring the end piece.
3. Assemble the tubular components in accordance with the instructions on pages 4 and 5, taking into account the positioning of transparent elements.
4. Join the components together following the numbering in the instructions. An example of how to assemble the tube is shown on page 6. Make sure that none of the transparent elements are used for the sliding surface.
5. Pre-assemble the top deck and position it at the upper end of the slide as shown in the instructions. Fix the steel anchors on the bottom of the slide (part No 905850) into place as instructed and attach to the bottom end of the tube.
6. Lift the tube up against the structure and fix into place using the mountings provided. Fill the area in front of and underneath the slide with sand.
7. Follow the instructions in the supplement to mount support posts if required.
8. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

Zur Beachtung: Beim Aufstellen der Röhren-Rutschbahn in Verbindung mit einem hohen Spielgerät, ist evtl. für die Aufstellarbeiten ein Kran erforderlich, falls nicht ausreichend Installationspersonal vor Ort verfügbar ist.


1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät entsprechend der vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände, 2 m Sicherheitsabstand vor dem Auslaufstück und 1m zur Seite. Der Auslaufbereich der Röhren-Rutschbahn muss 1m Fallhöhe entsprechen. Führen Sie die nötigen Aushubarbeiten für das Auslaufstück durch.
3. Bauen Sie entsprechend der Seiten 4 und 5 die Ringe unter Berücksichtigung der durchsichtigen Teile zusammen.
4. Verbinden Sie die Ringe entsprechend den in der Montageanleitung genannten Nummernmarkierungen. Auf Seite 6 finden Sie ein Beispiel für das Zusammenfügen der Ringe. Achten Sie darauf, dass keine durchsichtigen Teile auf die Rutschflächen kommen.
5. Befestigen Sie die vormontierte Ablaufplatte in der korrekten Position entsprechend der Anleitung am oberen Ende des Rohres. Montieren Sie die Fundamenteisen nach Anleitung am Auslaufstück 905850 und befestigen Sie es am unteren Ende.
6. Heben Sie die Röhrenrutschbahn an die Konstruktion und befestigen Sie sie mit den Befestigungsteilen entsprechend der Anleitung. Füllen Sie den Untergrund am Auslaufstück mit Sand auf.
7. Montieren Sie eventuelle Stützpfeiler der Rutschbahn nach einer gesonderten Anleitung.
8. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationsgeräte entfernt sind.

N.B. Lorsque le toboggan - tube est monté sur un équipement haut, une grue peut être nécessaire pour les travaux de montage s'il n'y a pas suffisamment de personnel de montage sur place.


1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage, une distance de sécurité de 2m devant la boîte de freinage et de 1m sur les côtés. La zone de descente du toboggan tube doit correspondre à une hauteur de descente d'un mètre. Effectuer les excavations de base pour la boîte de freinage.
3. Assembler les cadres conformément aux pages 4 et 5 en prenant en considération les pièces transparentes.
4. Relier les cadres les uns aux autres conformément aux numérotations des instructions de montage. Un exemple du montage des cadres est donné à la page 6. Veiller à ce que des pièces transparentes ne soient pas placées sur le côté glissement.
5. Monter la plaque de départ prémontée à l'extrémité supérieure du tube dans la position indiquée dans les instructions. Monter les fers de fondation 905850 de la boîte de freinage conformément aux instructions de montage et les relier à l'extrémité inférieure du tube.
6. Soulever le toboggan- tube contre la structure et le fixer à l'aide des pièces de fixation conformément aux instructions. Remplir le fond de la boîte de freinage avec du sable.
7. Monter les poteaux de support éventuels du toboggan conformément aux instructions séparées.
8. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.












1 : 100





1 : 100



708280-705	PCS 8	900240	PCS 28	903533	PCS 12	911159	PCS 280	905821	PCS 6	905829	PCS 6
											
		Ø8x70		SRL12		GREY Ø22		GREY		TRANSPARENT	
911158	PCS 200	909205	PCS 116	980150	PCS 116	909119	PCS 32	980150	PCS 32		PCS
											
GREY		8x60		M8		M8x60		M8			
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS




DET 1 		



Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation

LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!





NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!





4 707918-705 2	3	4	5	6 707918-705
---	--------------	--------------	--------------	------------------------------------

Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.

Ready installed component subassemblies and spare part list.

	2  <table data-bbox="893 929 1463 1310"><tr><td>708280-705 </td><td>909205 x 12 </td><td>980150 x 12 </td></tr><tr><td>911158 x 40 </td><td>909208 x 16 </td><td>909119 x 16 </td></tr></table>			708280-705 	909205 x 12 	980150 x 12 	911158 x 40 	909208 x 16 	909119 x 16 
708280-705 	909205 x 12 	980150 x 12 							
911158 x 40 	909208 x 16 	909119 x 16 							
6  <table data-bbox="170 1724 745 2098"><tr><td>909205 x 12 </td><td>980150 x 12 </td><td>911158 x 40 </td></tr><tr><td>708280-705 </td><td>909119 x 16 </td><td>909208 x 16 </td></tr></table>	909205 x 12 	980150 x 12 	911158 x 40 	708280-705 	909119 x 16 	909208 x 16 			
909205 x 12 	980150 x 12 	911158 x 40 							
708280-705 	909119 x 16 	909208 x 16 							



① 900240  Ø8x70	PCS	② 900727  M10x80	PCS
	1		1
	PCS		PCS
③ 907688  765	PCS	③ 907701  545	PCS
	1		1
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

