


LAPPSET®

FITNESS


































ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 21.1.2022



Q15589




DATE: 21.1.2022



702286  65x65	PCS 1	703328  L 1800	PCS 2	705040  Ø16x764	PCS 2	706568  93x93x3000	PCS 4	706669  93x93x2400	PCS 2	706810  93x93x2650	PCS 1
707294  70x120x2304	PCS 2	900240  Ø8x70	PCS 8	902195  150x50x50	PCS 4	902232  M10x55	PCS 2	902233  M10x30	PCS 2	902272  90x90x450	PCS 3
903093  Ø8x90	PCS 20	905066  S30H	PCS 6	905138  GRAY	PCS 7	905196  GRAY	PCS 7	905838-216  L 1060	PCS 7	905934-216  x	PCS 1
906006  Ø64/36,4x59	PCS 4	908017-216  L 1315	PCS 1	908019-216  1500x1200	PCS 3	908062-216  L 420	PCS 2	909231  8x130	PCS 6	909256  Ø16/8.4	PCS 92
909519  50x380x380	PCS 7	909637  M10	PCS 12	909638  Ø20/10.5	PCS 24	909639  M10x25	PCS 12	980114  Ø4x20	PCS 4	980123  Ø7x60	PCS 80
980131  Ø6x60	PCS 28	980151  Ø16/8,4	PCS 6	980161  M10	PCS 4		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



— EN/AS Impact Area 41 m²
+ + + + + + + + + + +
- - - Falling Space 41 m²
Grid size = 1000mm







- EN/AS Impact Area 41 m²
- - - Falling Space 41 m²
Max Falling Height 2340 mm









| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <p>DET 1</p> | <p>DET 2</p> | <p>DET 3</p> | <p>DET 4</p> |
| <p>DET 5</p> | <p>DET 6</p> | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

DATE: 21.1.2022








DATE: 21.1.2022

1:50

(B)


(A)






| | | |
|---|--|---|
|  | | |
| <p>$h < 600$</p> <p>Without movement and therefore without Impact Area</p> | <p>Totally hard surfaces.</p> <p>Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.</p> | <p>E.g. concrete or asphalt</p>  |
| <p>$h < 600$</p> <p>With movement e.g. rocking</p> | <p>Materials with very limited impact attenuating properties.</p> | <p>E.g. wood</p>  |
| <p>$h < 1000$</p> | <p>Materials with significant impact attenuating properties.</p> | <p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>grass</p>  <p>unsorted sand</p>  |
| <p>$h < 3000$</p> | <p>Loose fill material</p> <p>E.g.
sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0
Woodchips 5...30 mm
bark 20...80 mm</p> |  <p>\underline{S} \underline{h}</p> <p>30 cm < 2,0 m</p> <p>40 cm < 3,0 m</p> |
| | <p>Syntethic granulates</p> <p>\underline{S} \underline{h}</p> <p>40 mm ~> 1,2...1,3 m</p> <p>50 mm ~> 1,5...1,7 m</p> <p>60 mm ~> 1,8...2,0 m</p> <p>70 mm ~> 2,1...2,5 m</p> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p> |  |

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION





$h < 1000$

Totally hard surfaces or materials with very limited impact attenuating properties.

Totally hard surfaces.
E.g. concrete or asphalt



Case by case risk assessment is needed including e.g. evaluation whether there is forced movement, what is the intended exercise and where will the product be installed.


Materials with very limited impact attenuating properties.
E.g. wood




$h < 1200$

Materials with significant impact attenuating properties.

fine gravel 0–8 mm



Unsorted sand/ topsoil



$h < 1500$


Lawn



$h < 3000$

Loose fill material


E.g.
sand/gravel 0,25...8 mm $D_{60}/D_{10} < 3,0$
Woodchips 5...30 mm
bark 20...80 mm



| | |
|-----------------|-----------------|
| \underline{S} | \underline{h} |
| 30 cm | $< 2,0$ m |
| 40 cm | $< 3,0$ m |

Syntetic granulates

| | |
|-----------------|----------------------|
| \underline{S} | \underline{h} |
| 40 mm | $\sim > 1,2...1,3$ m |
| 50 mm | $\sim > 1,5...1,7$ m |
| 60 mm | $\sim > 1,8...2,0$ m |
| 70 mm | $\sim > 2,1...2,5$ m |



Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.

**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:****1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:**1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:**1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :**1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:**1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.