


LAPPSET®

FLORA


















ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 14.2.2024



Q16225





DATE: 14.2.2024



702286  65x65	PCS 1	705040  Ø16x764	PCS 2	705379  l=2594	PCS 2	705393  l=1550	PCS 4	900240  Ø8x70	PCS 8	902195  150x50x50	PCS 4
902232  M10x55	PCS 2	902233  M10x30	PCS 2	903112  l=750	PCS 6	905104  M10	PCS 48	905934-216  Ø64/36,4x59	PCS 1	906006  Ø64/36,4x59	PCS 4
908017-216  L 1315	PCS 4	909256  Ø16/8.4	PCS 40	980114  Ø4x20	PCS 4	980123  Ø7x60	PCS 32	980161  M10	PCS 4		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



EN16630 Impact Area 24.1 m²







		



- EN16630 Impact Area 24.1 m²
- - - Falling Space 24.1 m²
- Max Falling Height 1330 mm














$h < 1000$

Totally hard surfaces or materials with very limited impact attenuating properties.

Totally hard surfaces.
E.g. concrete or asphalt



Case by case risk assessment is needed including e.g. evaluation whether there is forced movement, what is the intended exercise and where will the product be installed.


Materials with very limited impact attenuating properties.
E.g. wood




$h < 1200$

Materials with significant impact attenuating properties.

fine gravel 0–8 mm



Unsorted sand/ topsoil



$h < 1500$


Lawn



$h < 3000$

Loose fill material


E.g.
sand/gravel 0,25...8 mm $D_{60}/D_{10} < 3,0$
Woodchips 5...30 mm
bark 20...80 mm



\underline{S}	\underline{h}
30 cm	$< 2,0 \text{ m}$
40 cm	$< 3,0 \text{ m}$

Syntetic granulates

\underline{S}	\underline{h}
40 mm	$\sim > 1,2...1,3 \text{ m}$
50 mm	$\sim > 1,5...1,7 \text{ m}$
60 mm	$\sim > 1,8...2,0 \text{ m}$
70 mm	$\sim > 2,1...2,5 \text{ m}$




Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.


LAPPSET®
BETON FOUNDATION

FOOT

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS



905104

**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:****1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:**1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:**1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :**1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:**1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.