


# **LAPPSET®**

## **FINNO**

ASENNUSOHJE  
MONTERINGSANVISNING  
INSTALLATION INSTRUCTION  
AUFBAUANLEITUNG  
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 28.4.2022


**Q15874-1**




**DATE:** 28.4.2022

702286  65x65	PCS 1	703328-604  L 1800	PCS 13	706481-705  83x83x10	PCS 13	706512-604  70x120x704	PCS 24	706609  12	PCS 12	706790-604  93x93x3500	PCS 13
903093  Ø8x90	PCS 96	903176  50x380x380	PCS 48	905066  S30H	PCS 39	905827  M8x20	PCS 48	907770  2x35/40x1659	PCS 24	909231  8x130	PCS 39
909256  Ø16/8.4	PCS 48	909519  50x380x380	PCS 13	909633  M8	PCS 48	980107  Ø6x60	PCS 26	980114  Ø4x20	PCS 4	980123  Ø7x60	PCS 48
980151  Ø16/8.4	PCS 39	P02837  8x930x703	PCS 12	P10176  12x686x1660	PCS 10	P14817-705  15x686x1660	PCS 2		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
Copyright Lappset Group Ltd	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

Grid size = 1000mm







— EN/AS Impact Area 19.6 m<sup>2</sup>



- - - Falling Space 19.6 m<sup>2</sup>

Max Falling Height 1700 mm

0 1:100 5m



















DATE: 28.4.2022

**6A**


	<b>DET 2</b> 	<b>DET 3</b> 	<b>DET 4</b> 
Copyright Lappset Group Ltd			



	
<b><math>h &lt; 600</math></b> Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces. Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all. E.g. concrete or asphalt 
<b><math>h &lt; 600</math></b> With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties. E.g. wood 
<b><math>h &lt; 1000</math></b>	Materials with significant impact attenuating properties. fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
<b><math>h &lt; 3000</math></b>	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ 40 cm      < 2,0 m $\underline{S}$ 40 cm      < 3,0 m
Syntethic granulates $\underline{S}$ $\underline{h}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m	 Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.



1



2



### Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

#### 1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekylti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

#### 2) Tuotekylittarja

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

### Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

#### 1) Produktskyt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

#### 2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trå.

### Product label is delivered by one of following ways:

#### 1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

#### 2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

### La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

#### 1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

#### 2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

### Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

#### 1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.



#### 2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues lackiertes oder lackiertes Holz an.

# WALL LIST

DATE: 9.11.2016

1(2)



(1) 909256	PCS 10	(2) 980152	PCS 10
Ø16/8.4x1.6		Ø24/8.4x2	
(3) 909850	PCS 10	(4) 909633	PCS 10
M8x25		M8	
	PCS	(5) 980131	PCS 10
		Ø6x60	
	PCS		PCS
			PCS
	PCS		PCS
			PCS
	PCS		PCS
			PCS
(6) 907770	PCS 2	(7) 706646 +grips	PCS 1
2x35/40x1659			
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DATE: 9.11.2016

**2(2)**

