


LAPPSET®

FINNO







































ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 1.12.2021

Q81380



DATE: 9.4.2021



008986  750x750	PCS 6	702286  65x65	PCS 1	705705-702  10x640x702	PCS 1	706436-702  10x640x702	PCS 2	706439-603  L 704	PCS 32	706441-603  93x93x1550	PCS 4
706443  32x45x702	PCS 12	706461  15x400x703	PCS 2	706484-603  93x93x2150	PCS 6	706511-603  93x93x1870	PCS 4	706512-603  70x120x704	PCS 6	706531  70x120x704	PCS 20
706534  FASTENER KIT	PCS 4	706535  FASTENER KIT	PCS 6	706664-603  93x93x2540	PCS 2	706766-702  706766-702	PCS 1	706772-702  706772-702	PCS 1	706778  706778	PCS 2
706788-603  93x93x3700	PCS 1	706790-603  93x93x3500	PCS 1	707145-603  43x93x717	PCS 2	707146-702  15x145x1153	PCS 4	707191-603  +870	PCS 1	707224  707224	PCS 1
707304  707304	PCS 1	707320-702  707320-702	PCS 1	707328-702  10x750x1290	PCS 2	707333  707333	PCS 1	707390-305  707390-305	PCS 1	707449  707449	PCS 1
707453-702  10x640x702	PCS 1	707454  707454	PCS 1	707462-610  15x1200x702	PCS 3	707463-610  15x1200x702	PCS 4	707546  707546	PCS 1	707585  FASTENER KIT	PCS 1
707626-603  L 890	PCS 1	707647  8x280x700	PCS 3	707651  707651	PCS 3	707662  707662	PCS 7	707665  707665	PCS 2	707732  707732	PCS 8



[illegible]

EN/AS Impact Area 39.9 m²


Falling Space 43.1 m²



Max Falling Height 1470 mm













		

- EN/AS Impact Area 39.9 m²
 ---- Falling Space 43.1 m²
 Max Falling Height 1470 mm









DET 1 	DET 2 	DET 3 	DET 4 
DET 5 	DET 6 	DET 7	DET 8
DET 9	DET 10	DET 11 	DET 12 


DATE: 1.12.2021




DATE: 1.12.2021

1:50


A




B





C





D




DATE: 1.12.2021















1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.
4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggsida.
3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsstillbehör avlägsnats.


1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebnen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.


1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.


		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	


REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION




REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION





② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS




905104

LAPPSET®
DEEP FOUNDATION


FOOT



DATE: 15.5.2018


1(1)









① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	
OPTION FOOT			
① 911155	PCS		PCS
	1		
90x90x650			





① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS









① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1






DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.




DET 3







DET 1




DET 2




DET 3




DET 4






DET 5










DET 6






STAIRS OPTIONS +870					
707191 	707191-602 DARK BROWN 707191-603 LIGHT BROWN 707191-604 LIGHT GRAY				
RAILING OPTIONS					
RAILS 707146  15x145x1153	707146-701 BLUE 707146-702 YELLOW 707146-703 LIME 707146-704 DARK GRAY 707146-705 LIGHT GRAY 707146-706 RED	707146-707 GREEN 707146-708 FUXIA			
POST 707145  43x93x717	707145-602 DARK BROWN 707145-603 LIGHT BROWN 707145-604 LIGHT GRAY				
POST OPTIONS					
① 707191 PCS  +870	② 707145 PCS  43x93x717	③ 707146 PCS  15x145x1153	④ 900859 PCS  M8x90	⑤ 905104 PCS  M10	⑥ 909633 PCS  M8
⑦ 980123 PCS  Ø7x60	⑧ 980128 PCS  Ø7x40	⑨ 980152 PCS  Ø24/8.4x2			



① 900240	PCS	② 909209	PCS
	2		1
Ø8x70		Ø17.3x2.4	
③ 909644	PCS	④ 980106	PCS
	1		2
M12		Ø5x40	
⑤ 980165	PCS		PCS
	1		
Ø24/13x3			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 707320	PCS	○ 905879	PCS
	1		1

DET 1




905879

Ø5x40
(980106)


Ø8x70
(900240)

DET 2




Ø17.3x2.4
(909209)

DET 3






M12
(909644)


Ø24/13
(980165)



DET 1,2

*Note:
No gaps between:
8–25mm
89–230mm

① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			



80

800














*Note


80


800


*Note




COLOR OPTIONS	
–701	BLUE
–702	YELLOW
–703	LIME
–704	DARK GRAY
–705	LIGHT GRAY
–706	RED
–707	GREEN
–708	FUXIA


GAME WALL OPTIONS			
706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	
DET 1		DET 2	
			




① 900240	PCS		PCS
	2		
			
Ø8x70			
	PCS		PCS
	PCS		PCS



○ 707302	PCS	○ 707303	PCS
1		1	
			
○ 707304	PCS	○ 707305	PCS
1		1	
			
	PCS		PCS



	PCS		PCS
	PCS		PCS



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben


- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber




- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




① 980128	PCS		PCS
	6		
Ø7x40			
	PCS		PCS
	PCS		PCS





COLOR OPTIONS	
-605	DARK GRAY
-606	LIGHT GRAY
-607	RED
-608	BLUE
-610	YELLOW
-611	LIME
-609	GREEN
-612	FUXIA

WALL OPTIONS		
707462	707463	
 1200x702	 1200x702	DET 1 




① 900240	PCS	② 901570	PCS
	4		2
Ø8x70		36x55x55	
③ 980154	PCS	④ 905086	PCS
	1		1
Ø24/13		Ø44/13,5	
⑤ 905090	PCS	⑥ 905115	PCS
	1		1
Ø45		Ø30	
⑦ 909142	PCS	⑧ 980160	PCS
	1		2
M12x70		M8	
⑨ 909852	PCS		PCS
	2		
M8x30			
	PCS		PCS


DET 1




DET 2





DET 3








DET 4






① 900240  Ø8x70	PCS	② 900727  M10x80	PCS
	1		1
	PCS		PCS
③ 907688  765	PCS	③ 907701  545	PCS
	1		1
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS



















1 : 100










1 : 100



707918-702	PCS 1	900240	PCS 14	903533	PCS 6	905086	PCS 4	911159	PCS 416	905803	PCS 4
											
		Ø8x70		SRL12		Ø44/13.5		GREY Ø22		YELLOW	
905813	PCS 4	905823	PCS 12	905829	PCS 4	911158	PCS 352	905850	PCS 1	905859	PCS 2
											
YELLOW		YELLOW		TRANSPARENT		GREY				6x80x850	
905860	PCS 2	909205	PCS 176	909248	PCS 4	909274	PCS 4	980150	PCS 180	980151	PCS 8
											
		8x60		M12		8x30		M8		Ø16/8.4	
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS





905850  Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.	905850 SURFACE OPTION  10x30 M12 909545	905850  300 S
905850  905850 M12 Ø44/13.5	905850  8x30 905860 905859 Ø16/8.4 M8	905850  DET 6 DET 5 905850



Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation

LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!

NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!



Position of the box: 90 degrees

Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.

Ready installed component subassemblies and spare part list.

2

905813

905803

905813

905803

707918-702	909205 x 8	980150 x 8
		
905831 x 32	909208 x 16	909119 x 16
		

9

905813

905803

905813

905803

909252 x 13

700413 x 1

909205 x 16
909206 x 8

980150 x 16

905831 x 32


909208 x 8

980151 x 8


Position of the box: 90 degrees

DATE: 1.6.2016


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6






1 : 50



1 : 50









Huom. Pystyttäessä tube korkean leikkivälineen yhteyteen, voidaan pystytystyössä tarvita nosturia ellei paikalla ole tarpeeksi pystytyshenkilökuntaa.

1. Tarkista pakkauslistan avulla, että olet saanut tarvitsemasi osat (s.3).
2. Valitse leikkivälineelle paikka huomioiden tarvittava 2 m turvaetäisyys jarrutuslaatikon ympärillä.
Tee tarvittavat peruskaivannot jarrutuslaatikkoa varten.
Paras alusta leikkivälineelle on hiekka, raekooltaan 2–6 mm, n. 40 cm:n kerroksena. Mikäli käytät alustana turvalaattoja, noudata tehdasvalmistajan asennus- ja muita ohjeita.
3. Kokoa kehät sivujen 4 ja 5 mukaisesti huomioiden läpinäkyvät osat. Käytä toimitukseen kuuluvaa erikoisavainta esim. akkuporakoneen avulla.
4. Liitä kehät toisiinsa asennusohjeen numeromerkintöjen mukaan. Sivulla 6 esitetetään esimerkki kehien kokoamisesta. Huomioi, ettei läpinäkyviä osia tule liukupintaan.
5. Asenna esikoottu lähtölevy putken yläpäähän ohjeen mukaiseen asentoon.
Asenna jarrutuslaatikon 905850 perustusraudat asennusohjeen mukaisesti ja liitä putken alapäähän.
6. Nosta putkiliukumäki rakennelmaa vasten ja kiinnitä ohjeen mukaisilla kiinnikkeillä. Täytä jarrutuslaatikon alusta hiekalla.
7. Asenna mahdolliset liukumäen tukitolpat erillisen ohjeen mukaan.
8. Tee käyttönottotarkastus ennen tuben käyttöönottoa pakkauksessa olevan pöytäkirjan mukaan. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy leikkikentälle tulee estää, kunnes leikkipaikka on valmis ja turvallinen ja kaikki työkalut on viety pois.

Obs! Då tuben monteras i anslutning till ett högt lekredskap, kan en kran behövas i monteringsarbetet, om det inte finns tillräckligt med monteringspersonal på plats.


1. Kolla med hjälp av följesedeln, att Du erhållit alla komponenter Du behöver 8 (s. 3).
2. Välj lämplig plats för lekredskapet. Försäkra dig om ett säkerhetsavstånd på 2 m på alla sidor av bromslådan.
Utför behövliga grundgrävningar för bromslådan.
Det bästa underlaget för lekredskapet är sand med kornstorleken 2–6 mm i ett ca 40 cm tjockt lager. Om säkerhetsplattor används som underlag, bör tilverkarens monteringsinstruktioner och andra anvisningar följas.
3. Montera ringdelarna enligt anvisningar på sidorna 4 och 5 beaktande de genomskinliga delarna. Använd specialnyckeln som ingår i leveransen med hjälp av t.ex. en batteridrivna bormaskin.
4. Anslut ringdelarna till varandra enligt numren i monteringsanvisningen. På sidan 6 finns ett exempel på hur ringdelarna monteras. Observera att inga genomskinliga delar monteras på glidyta.
5. Montera den förmonterade startplattan i rörets övre ända i det läge anvisningen anger. Montera bromslådan 905850 fundamentjärn enligt monteringsanvisningen och anslut till rörets nedre ända.
6. Lyft rutschbanröret mot konstruktionen och fäst med fästdetaljer enligt anvisningen. Fyll bromslådan underlag med sand.
7. Montera eventuella stöd Stolpar till rutschbanan enligt separat anvisning.
8. På lekplatser: Utför ibruktagningsbesiktning innan skärmtaket tas i bruk enligt protokollet som medföljer förpackningen. Protokollet bör dokumenteras. Glöm ej, att tillträde till lekplatsen bör hindras tills lekplatsen är färdig och tills alla vertyg förts bort.

707918-702	PCS 2	900240	PCS 28	903533	PCS 12	905112	PCS 112	905831	PCS 32	909205	PCS 16
											
		Ø8x70		SRL12		BLACK Ø22		BLACK		8x60	
980150	PCS 16		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
											
M8											
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS




DATE: 1.6.2016


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5



DET 6






Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation

LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!

NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!










4	
707918-702	2

3	707918-702

Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.

Ready installed component subassemblies and spare part list.

	2  905829 905823 905823 905829 <table><tr><td>707918-702x4 </td><td>909205 x 12 </td><td>980150 x 12 </td></tr><tr><td>905831 x 40 </td><td>909208 x 16 </td><td>909119 x 16 </td></tr></table>			707918-702x4 	909205 x 12 	980150 x 12 	905831 x 40 	909208 x 16 	909119 x 16 
707918-702x4 	909205 x 12 	980150 x 12 							
905831 x 40 	909208 x 16 	909119 x 16 							
3  905823 905829 905829 905823 <table><tr><td>909205 x 12 </td><td>980150 x 12 </td><td>905831 x 40 </td></tr><tr><td>707918-702x4 </td><td>909119 x 16 </td><td>909208 x 16 </td></tr></table>	909205 x 12 	980150 x 12 	905831 x 40 	707918-702x4 	909119 x 16 	909208 x 16 			
909205 x 12 	980150 x 12 	905831 x 40 							
707918-702x4 	909119 x 16 	909208 x 16 							