LAPPSET®

FINNO

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 28.5.2025

Q17272



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

FINNO

Q17272

1(1)

3

DATE: 28.5.2025

002798	PCS	702286	PCS	703719	PCS	706453	PCS	706527-602	PCS	706531	PCS
	1		1		1		6		2		4
		65x65		x8		15x145x600		93x93x1600		FASTENER KIT	
706727-703	PCS	706744	PCS	706810-602	PCS	706885	PCS	706887-602	PCS	706891-602	PCS
	2		2		4		2		2		4
10x702x640		15x145x380		93x93x2650				45x290x1524		45x145x724	
707273-602	PCS	707295-602	PCS	900240	PCS	903093	PCS	905138	PCS	905196	PCS
	2		4		32		48		2		2
45x290x2324		L 2304		Ø8x70		Ø8x90		GRAY		GRAY	
908355-216	PCS	909519	PCS	980114	PCS	980123	PCS	980131	PCS		PCS
	8		6		4		24		8		
Ø33,7x235x235		50x380x380		Ø4x20		Ø7x60		Ø6x60			
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

FINNO

Q17272

DATE: 28.5.2025



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
FINNO

Q17272

DATE: 28.5.2025

4A





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

FINNO

Q17272

DATE: 28.5.2025

1:50

0 2

---- Falling Space 25.4 m2

Max Falling Height 310 mm



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

FINNO

Q17272

DATE: 28.5.2025

5A





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

Q17272

FINNO

DATE: 28.5.2025





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

FINNO

Q17272

DATE: 28.5.2025

6A

DET 1



DET 2



DET 3



DET 4



DET 5



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

Q17272

TOWER A

FINNO

DATE: 28.5.2025

7





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

FINNO

Q17272

DATE: 28.5.2025

TOWER A
7a

A

1:50



B



C



D



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

Q17272

FINNO

DATE: 28.5.2025

8





Copyright Lappset Group Ltd

1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.

2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maa-ainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.

3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.

4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.

5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

Copyright Lappset Goup Ltd

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.

2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggssida.

3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.

4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.

5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringstillbehör avlägsnats.

Copyright Lappset Goup Ltd

1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.

2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.

3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.

4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.

5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

Copyright Lappset Goup Ltd

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.

2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebnen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.

3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.

4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.

5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.

Copyright Lappset Goup Ltd

1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.

2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.

3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.

4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.

5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.

Copyright Lappset Goup Ltd

LAPPSET®

Impact Area EN 1176

REF:
DATE: 20.2.2018

4x



h < 600

Without movement and therefore without Impact Area

Totally hard surfaces.

Note. Lappset does not recommend totally hard surfaces at all.

E.g. concrete or asphalt

h < 600

With movement e.g. rocking

Materials with very limited impact attenuating properties.

E.g. wood

h < 1000

Materials with significant impact attenuating properties.

fine gravel 0–8 mm



grass



unsorted sand



h < 3000

Loose fill material

E.g.
sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0
Woodchips 5...30 mm
bark 20...80 mm



S	h
30 cm	< 2,0 m
40 cm	< 3,0 m

Syntethic granulates

S	h
40 mm	~> 1,2...1,3 m
50 mm	~> 1,5...1,7 m
60 mm	~> 1,8...2,0 m
70 mm	~> 2,1...2,5 m

Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

EN 1176 FOUNDATION

REF:
DATE: 20.2.2018





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

DESK

FINNO

DATE: 27.7.2015



		PCS		PCS
① 706727	 10x702x640	1	② 706744	1
			 15x145x380	
③ 901570	 36x55x55	4	④ 903176	4
⑤ 909855	 M8x35	2	⑥ 909850	8
			 M8x25	
⑦ 909256	 Ø16/8.4x1.6	8	⑧ 980150	6
			M8	
⑨ 909633	M8	4	⑩ 980123	4
			Ø7x60	
⑪ 905112	 Ø22	4		



WALL OPTIONS		
706727  10x640x702	706727–701	BLUE
	706727–702	YELLOW
	706727–703	LIME
	706727–704	DARK GRAY
	706727–705	LIGHT GRAY
	706727–706	RED
	706727–707	GREEN
	706727–708	FUXIA

WALL OPTIONS		
706744  15x145x380	706744	DARK GRAY

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

DESK

FINNO

DATE: 27.7.2015

DET 1



DET 2



DET 3



DET 4



DET 5



DET 6



Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET®

002798

FINNO

DATE: 6.10.2003







1	004388	PCS 4	2	006423	PCS 4	3	006424	PCS 4	4	006427	PCS 4
5	006534	PCS 1	6	909134	PCS 1	12x240					
7	006426	PCS 4	8	909219	PCS 1	L 2355			12x440		
9	909222	PCS 4	10	980101	PCS 48	12x150			4.5x70		
11	909248	2	12	980105	PCS 32	13	980154	PCS 8			
M12			5x120			Ø24/13					

DET 1



DET 2



DET 3



DET 4



Copyright Lappset Group Ltd

16.2.2021

1



2

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d’informations produit est livrée sous l’une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l’aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l’étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l’étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

-Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

LAPPSET®

703719

PROMENADE

DATE: 3.10.2012

070206 system



① 703718	PCS	② 980128	PCS
 230x1100	8	Ø7x40	40
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

000477 system



DET 1



DET 2



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 31.1.2025

4A



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

FOOT

BETON FOUNDATION

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104  M10	PCS	4			PCS
	PCS				PCS



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

FOOT

DEEP FOUNDATION

DATE: 15.5.2018



		PCS		PCS
① 909511		1	② 909519	1
	90x90x650		50x380x380	
③ 909637		4	④ 909638	8
	M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639		4	⑥ 905104	4
	M10x25		M10	

OPTION FOOT

		PCS		PCS
① 911155		1		
	90x90x650			

Copyright Lappset Group Ltd