


LAPPSET® Q15449-1






DATE: 8.3.2024






EN Impact Area 8.3 m2
Falling space 8.3 m2
Max falling height 590 mm.




		PCS		PCS
① 706737	 1500x510x90	1	② P15069  20x140x690	2
③ 906511	 M12	2	④ 909146  M12x35	2
⑤ 909851	 M8x55	8	⑥ 909895  479x249x134	2
⑦ 929451	 330x240x190	1	⑧ 980123 Ø7x60	4
⑨ 980154	 Ø24/13	4	⑩ 702341  90x50	1
⑪ 900240	 Ø8x70	6	⑫ P15067 	2
		PCS		PCS
		PCS		PCS

Copyright Lappset Group Ltd


DET 1




DET 2





DET 3





DET 4





Copyright 1998 Lappset Group Ltd


LAPPSET®

Q15449-1


CONCRETE

DATE: 8.3.2024


DET 1





DET 2



DET 3



If it is necessary
to level up the boom
please use additional plates.

① 929450  300x240x600	PCS	1	② 906511  M12	PCS	4
③ 909214  M12x50	PCS	4	④ 980154  Ø24/13	PCS	18
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	

Copyright 1998 Lappset Group Ltd


LAPPSET®

Q15449-1

SURFACE


DATE: 21.7.2025


DET 1




DET 2

DET 3





If it is necessary
to level up the boom
please use additional plates.

	PCS		PCS
① 909628  M10x100	4	② 980154  Ø24/13	18 2
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET®

Impact Area EN 1176

REF:
DATE: 20.2.2018

4x




h < 600

Without movement and therefore without Impact Area

Totally hard surfaces.

Note. Lappset does not recommend totally hard surfaces at all.

E.g. concrete or asphalt



h < 600

With movement e.g. rocking

Materials with very limited impact attenuating properties.


E.g. wood




h < 1000

Materials with significant impact attenuating properties.


fine gravel 0–8 mm



grass




unsorted sand



h < 3000

Loose fill material

E.g.
sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0
Woodchips 5...30 mm
bark 20...80 mm




S	h
30 cm	< 2,0 m
40 cm	< 3,0 m

Syntethic granulates

S	h
40 mm	~> 1,2...1,3 m
50 mm	~> 1,5...1,7 m
60 mm	~> 1,8...2,0 m
70 mm	~> 2,1...2,5 m

Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

EN 1176 FOUNDATION

REF:
DATE: 20.2.2018






Copyright Lappset Group Ltd

16.2.2021

1



2



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

-Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.