


LAPPSET®

FLORA






























ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 12.12.2024
















QFL0139



DATE: 12.12.2024

701401  L 1250	PCS 1	702286  65x65	PCS 1	702339  118x78	PCS 1	703338  L 704 H 95	PCS 2	705211-001  45x145x724	PCS 16	705214-001  45x145x724	PCS 6
705217-001  93x93x2250	PCS 6	705220-001  93x93x2446	PCS 3	705230-001  	PCS 15	705236-001  93x93x3138	PCS 4	705238-001  93x93x2846	PCS 4	705247-001  	PCS 1
705258-001  	PCS 4	705262-001  	PCS 1	705270-001  	PCS 1	705308-001  	PCS 1	705368-001  	PCS 1	705375-001  	PCS 1
705506-001  	PCS 3	705507-001  	PCS 2	705511  	PCS 6	706453-707  15x145x600	PCS 1	706531  FASTENER KIT	PCS 3	706541  FASTENER KIT	PCS 1
706542  FASTENER KIT	PCS 1	706669  93x93x2400	PCS 2	707294  70x120x2304	PCS 2	707303-702  1	PCS 1	707305-702  1	PCS 1	707395-303  +2570	PCS 1
707451  FASTENER KIT	PCS 1	707585  FASTENER KIT	PCS 2	707688-609  45x70x1385	PCS 8	707689  45x145x1495	PCS 8	707691-707  15xØ480	PCS 1	707692-707  15xØ225	PCS 1
707757-609  21x926x1020	PCS 8	707792  FASTENER KIT	PCS 1	707806-704  15x1095x1095	PCS 4	707811  140x140x2420	PCS 8	707872  FASTENER KIT	PCS 1	707912-001  93x93x724	PCS 1

DATE: 12.12.2024



 711535	PCS 1	 711640-001	PCS 1	 900240	PCS 54	 900436	PCS 1	 901902	PCS 2	 901916	PCS 1
 903093	PCS 106	 905051	PCS 4	 905104	PCS 88	 907694-216	PCS 12	 907695-216	PCS 1	 907698-216	PCS 1
 909231	PCS 2	 909233	PCS 2	 909511	PCS 3	 909519	PCS 6	 909521	PCS 22	 980114	PCS 8
 980123	PCS 4	 A10020-3	PCS 1	 A10251	PCS 2	 A10253-001	PCS 1	 A10260	PCS 7	 P00109	PCS 2
 P12430	PCS 8	 P13854	PCS 2	 P17846-001	PCS 1		PCS		PCS		PCS
 10x1078x1445	PCS	 45x120x778	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS







— EN/AS Impact Area 99.5 m²


- - - Falling Space 100.7 m²



Max Falling Height 2570 mm



Grid size = 500 mm




















DET 1 	DET 2 	DET 3 	DET 4 
DET 5 			

DATE: 12.12.2024







DATE: 12.12.2024




DATE: 12.12.2024




DATE: 12.12.2024

1: 50



(B)



(D)





DATE: 12.12.2024




DATE: 12.12.2024

1: 50


(B)





(D)



(C)









DATE: 12.12.2024



1: 50

(B)



(D)








DATE: 12.12.2024

1: 50


A





C



D














1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.
4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggsida.
3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsstillbehör avlägsnats.


1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebnen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.


1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.



		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material	E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates	$\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions. 

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION





REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION











① 705210	PCS	② 903093	PCS
	1		8
			
		Ø8x90	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS







① 705218	PCS	② 705531	PCS
	2		3
70x145x965		45x145x1124	
③ 705532	PCS	④ 900240	PCS
	2		12
45x145x527		Ø8x70	
⑤ 705541	PCS	⑥ 903093	PCS
	2		12
70x145x770		Ø8x90	
⑦ 909230	PCS	⑧ 905051	PCS
	2		2
8x150		Ø24/8.5	




DET 1




DET 2




1:20








DET 3




DET 4






① 706443	PCS	② 705257	PCS
	2		1
32x45x702		32x750x750	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1






DET 2




DET 3






① 705248	PCS	② 905083	PCS
	1		4
		Ø32	
③ 905112	PCS	④ 909232	PCS
	4		4
Ø22		Ø8x120	
⑤ 980151	PCS	⑥ 900240	PCS
	4		16
Ø16/8.4		Ø8x70	
	PCS		PCS




800




2400


DET 1






DET 2







DET 3





① 705260	PCS	② 903093	PCS
	1		10
WALL		Ø8x90	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1  Ø8x90 (903093) 705260	DET 2  Ø8x90 (903093) 705260	DET 3  Ø8x90 (903093) 705260




 LAPPSET


SLIDE WOOD

BETON FOUNDATION


DATE: 22.5.2015

1(1)





SLIDE OPTIONS

+1470 	705307-001 NATURAL 705307-614 FLORA BROWN	

WALL OPTIONS

706371 	706371-707 GREEN	
---	------------------	--






 LAPPSET


80M

705308


DATE: 6.10.2023

2(5)


 +1470	PCS 1	 15x345x750	PCS 2	 35x70x730	PCS 2	 Ø34x598	PCS 1	 Ø8x90	PCS 2	 M8x40	PCS 2
 Ø5x60	PCS 12	 Ø7x40	PCS 11	 10g	PCS 1		PCS				




DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



DET 5







 LAPPSET
DEEP FOUNDATION

705308


DATE: 6.10.2023

4(5)


	707133	PCS	1		901868	PCS	2		901879	PCS	2		909210	PCS	4		905051	PCS	4		980128	PCS	6
10x80x745				Ø30x598								M8x40				Ø24/8.4					Ø7x40		




DET 6




Insert sheet metal IN to the plastic cover.




DET 7








DET 8







① 705643	PCS	② 705367	PCS
	6		1
		95x1005x1365	
③ 902439	PCS	④ 902474	PCS
	1		1
⑤ 905103	PCS	⑥ 909256	PCS
	12		12
PT-28/32-H		Ø16/8.4	
⑦ 980161	PCS	⑧ 980165	PCS
	12		12
M10		Ø24/13	
⑨ 980128	PCS		PCS
	12		
Ø7x40			









① 701092 -707	PCS 1	② 705331	PCS 1
15x120x700		45x645x1670	
③ 705363	PCS 1	④ 701090	PCS 1
L 2120		95x1005x1365	
⑤ 701091	PCS 1	⑥ 900240	PCS 8
95x1005x1365		Ø8x70	
⑦ 909256	PCS 4	⑧ 909855	PCS 4
Ø16/8.4x1.6		M8x35	
⑨ 980107	PCS 3	⑩ 980123	PCS 4
Ø6x60		Ø7x60	
⑪ 980128	PCS 5		PCS
Ø7x40			
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4






DET 5




DET 6








① 705486	PCS	② 905051	PCS
	2		6
45x120x660		Ø24/8.4	
③ 909232	PCS	④ 905066	PCS
	6		6
8x120		S30H	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1






① 705487	PCS	② 905051	PCS
	2		4
45x120x590		Ø24/8.4	
③ 905066	PCS	④ 909232	PCS
	4		4
S30H		8x120	
	PCS		PCS
	PCS		PCS






① 705510 	PCS	② 900240 	PCS
	1	Ø8x70	4
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1



DET 2




LAPPSET®
DEEP FOUNDATION



FOOT






DATE: 15.5.2018






1(1)






① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	
OPTION FOOT			
① 911155	PCS		PCS
	1		
90x90x650			






① 900240	PCS	② 900342	PCS
	4		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS	④ 901939	PCS
	2		1
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS	⑥ 980150	PCS
	1		1
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS	⑧ 901902	PCS
	1		2
Ø11/M8x40		30.7x60.9x100	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 907829	PCS	○ 907698	PCS
	1		1
Ø33,7x1454		Ø33,7x2054	
○ 907817	PCS	○ 907695	PCS
	1		1
Ø33,7x2554			









① 905086	PCS	② 909214	PCS
	1		1
			
Ø44/13.5		M12x50	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS







M12
(909248)


① 909256	PCS	② 909519	PCS
	2		2
Ø16/8.4x1.6		50x380x380	
③ 909866	PCS	④ 909633	PCS
	2		2
M8x60		M8	
⑤ 903093	PCS	⑤ 901104	PCS
	4		2
Ø8x90		M8x80	
	PCS	⑥ 707395	PCS
			1
		+2570	

ROPE LADDER COLOR OPTIONS


	xxxxxx-301 BLUE xxxxxx-302 RED xxxxxx-303 BEIGE xxxxxx-304 GRAY xxxxxx-305 BLACK xxxxxx-306 YELLOW	
---	---	--




Ø8x90
(903093)




Ø9
352
30
50
Ø24/8.4
Ø16/8.4
M8x60 or M8x80 (70mm boom)
M8








Concrete
1000x500x300







Concr de
1000x500x300








① 900240	PCS		PCS
	2		
Ø8x70			
	PCS		PCS
	PCS		PCS







○ 707302	PCS	○ 707303	PCS
	1		1
○ 707304	PCS	○ 707305	PCS
	1		1
	PCS		PCS




	PCS		PCS
	PCS		PCS




① 980100	PCS	② 980104	PCS
	48		32
Ø5x60		Ø5x90	
③ 909230	PCS	④ 900208	PCS
	8		8
8x150		M10x170	
⑤ 905051	PCS	⑥ 901302	PCS
	8		8
Ø24/8.4		Ø20/10.5	
⑦ 900965	PCS	⑧ 903533	PCS
	8		8
M10		SRL12 TO Ø9	
	PCS		PCS
○ 707667	PCS	○ 707688	PCS
	8		8
10x1295x1075		45x70x1385	
○ 707689	PCS	○ 707691	PCS
	8		1
45x145x1495		15xØ480	
○ 707692	PCS		PCS
	1		
15xØ225			

DET 1




DET 2




DET 3


Check measures




DET 4



DET 5





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber


- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.










LAPPSET® FASTENER KIT

707872


DATE: 8.7.2016

1(2)




① 900477	PCS 32	② 905083	PCS 8
			
M12x60		Ø32	
③ 905090	PCS 64	④ 905098	PCS 8
			
Ø45		M20	
⑤ 905112	PCS 8	⑥ 905115	PCS 64
			
Ø22		Ø30	
⑦ 905857	PCS 8	⑧ 909248	PCS 32
			
M8x35		M12	
⑨ 980100	PCS 15	⑩ 980150	PCS 8
			
Ø5x60		M8	
⑪ 980151	PCS 8	⑫ 980154	PCS 64
			
Ø16/8.4		Ø24/13	


DET 1




DET 2




DET 3








NOTE! Make sure that the groove in bottom of post is in right position.






DET 4






① 900240	PCS	② 707304	PCS
	2		1
Ø8x70			
	PCS	③ 909256	PCS
			2
		Ø16/8.4	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS




① 711642	PCS	② 705208	PCS
	2		10
45x120x2080		32x120x880	
③ 705209	PCS	④ 900240	PCS
	10		40
32x118x875		Ø8x70	
⑤ 903093	PCS	⑥ 980152	PCS
	6		2
Ø8x90		Ø24/8.4x2	
⑦ 980128	PCS	⑧ 707772	PCS
	3		1
Ø7x40		120x700x2000	
	PCS	⑨ 903533	PCS
			2
		Ø9	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4





DET 5




DET 6








① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS		PCS
	4		
M10x25			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1









② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS










905104






[illegible]





905850  Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.	905850  10x30 M12 909545	905850  300 S
905850  DET 6 DET 5 905850	905850  905850 M12 Ø44/13.5	905850  8x30 905860 905859 Ø16/8.4 M8



Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation




LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!



NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!




Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.

Ready installed component subassemblies and spare part list.

		2  905829 905821 905821 905821	
707918-705 	909205 x 12 	980150 x 12 	
905831 x 40 	909208 x 16 	909119 x 16 	


20  905811 905801 905801 905801		909252 x 13 
		700413 x 1 
909205 x 16 909206 x 8 	980150 x 16 	905831 x 32 
905850 	909208 x 8 	980151 x 8 

Position of the box: 16 degrees




DATE: 1.6.2016


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4











DET 5




DET 6






① P12350	PCS	② P12353	PCS
	1		1
L=2400			
③ P12352	PCS	④ 705528	PCS
	1		1
⑤ 705529	PCS	⑥ 900240	PCS
	1		8
		Ø8x70	
⑦ 905087	PCS	⑧ 909137	PCS
	4		4
		M12x160	
⑨ 909248	PCS	⑩ 980128	PCS
	4		6
M12		Ø7x40	
⑪ 980154	PCS		PCS
	4		
Ø24/13			
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5





DET 6














DET 7






PLEASE SEE FOUNDATION DETAIL OPTIONS.

① 908378	PCS	② 909649	PCS
	1		8
		M24x430	
③ 909859	PCS	④ 909867	PCS
	16		24
Ø37/21		M8x70	
⑤ 929917	PCS	⑥ 929918	PCS
	8		8
M20x50		M20	
⑦ PN0247	PCS	⑧ 980154	PCS
	1		24
700x700x15		Ø24/13	
⑨ 707775	PCS	⑩ 905066	PCS
	8		24
63x165x1927		S30H	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1 (Big floor)  900436 Note: Install this part before 70775	DET 2  M20 Ø37/21 20x50	
DET 1 (Small floor)  900437 Note: Install this part before 70775	DET 2  M20 Ø37/21 20x50	
DET 3  NOTE! Install these after 900436/900437.	DET 4  Ø24/13 M8x70 905066	

HOX! Use the plate to
focus right place for the
bolts




CONCRETE BLOCK SOLUTION

OPTION 1, THIS DETAIL NEEDS TO BE USED WHEN THE REST OF THE PRODUCT IS WITH DEEP MOUNTING.




TAKE THE PLATE PN0247
OFF BEFORE INSTALLING
METAL POST






CONCRETE BLOCK SOLUTION


OPTION 2, THIS DETAIL NEEDS TO BE USED WHEN THE REST OF THE PRODUCT IS WITH SURFACE MOUNTING.




TAKE THE PLATE PN0247 OFF BEFORE INSTALLING METAL POST





① P12428	PCS	② 980128	PCS
	1		1
L 2905		Ø7x40	
③ 980123	PCS	④ 903093	PCS
	2		2
Ø7x60		Ø8x90	
	PCS	⑤ 908011	PCS
			2
		Ø10	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1 	DET 2 