

































FLORA

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION



DATE: 15.10.2025


QFL0268










702286  65x65	PCS 3	702339  118x78	PCS 1	705197-001  45x145x724	PCS 5	705211-001  45x145x724	PCS 21	705214-001  45x145x724	PCS 8	705217-001  93x93x2250	PCS 6
705220-001  93x93x2446	PCS 7	705227-001  93x93x3138	PCS 1	705236-001  93x93x2846	PCS 4	705238-001  93x93x2846	PCS 4	705247-001  140x140x2594	PCS 1	705258-001  140x140x800	PCS 5
705262-001  68x260x2280	PCS 1	705308-001  93x93x946	PCS 1	705368-001  93x93x946	PCS 1	705375-001  93x93x946	PCS 1	705377-001  93x93x946	PCS 2	705380-001  93x93x946	PCS 2
705431-001  93x93x2538	PCS 1	705506-001  93x93x2538	PCS 4	705507-001  93x93x2538	PCS 6	705511  93x93x2538	PCS 12	705819-001  93x93x2538	PCS 1	706178-001  93x93x2538	PCS 2
706180-001  93x93x2538	PCS 2	706185-001  93x93x2538	PCS 1	706192-001  93x93x2538	PCS 2	706234-001  93x93x2538	PCS 1	708457-001  93x93x2538	PCS 1	708575-001  93x93x2538	PCS 3
708585  93x93x2538	PCS 1	708761-001  93x93x2538	PCS 1	709111-001  93x93x2538	PCS 1	711393-001  93x93x2538	PCS 3	711514-001  93x93x2538	PCS 4	711515  93x93x2538	PCS 1
711559  93x93x2538	PCS 1	900240  93x93x2538	PCS 30	903093  93x93x2538	PCS 142	903112  93x93x2538	PCS 5	905104  93x93x2538	PCS 172	909521  93x93x2538	PCS 37


DATE: 15.10.2025



980114	PCS	A10251	PCS	P10186-001	PCS	P13351	PCS		PCS		PCS
	16		3		1		2				
Ø4x20						L 2400					
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS







		
		
		

—— EN/AS Impact Area 100.5 m²
- - - - Falling Space 114.9 m²
Max Falling Height 1470 mm









 NOTE: Walls contain floor beam 705211. HUOM: Seinät sisältävät lattia puomin 705211.	 Ø8x90 (903093)	

DATE: 15.10.2025

1:50



(B)



(A)





(C)



(D)








DATE: 15.10.2025












1:50


B






D





C













DATE: 15.10.2025



1:50


(B)




(D)
















1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maa-ainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.
4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggsida.
3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsstillbehör avlägsnats.


1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebnen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.


1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.


		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION




REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION







① 705218	PCS	② 705531	PCS
	2		3
70x145x965		45x145x1124	
③ 705532	PCS	④ 900240	PCS
	2		12
45x145x527		Ø8x70	
⑤ 705541	PCS	⑥ 903093	PCS
	2		12
70x145x770		Ø8x90	
⑦ 909230	PCS	⑧ 905051	PCS
	2		2
8x150		Ø24/8.5	




DET 1




DET 2




1:20








DET 3




DET 4






① 706443	PCS	② 705257	PCS
	2		1
32x45x702		32x750x750	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1






DET 2




DET 3






① 705248	PCS	② 905083	PCS
	1		4
		Ø32	
③ 905112	PCS	④ 909232	PCS
	4		4
Ø22		Ø8x120	
⑤ 980151	PCS	⑥ 900240	PCS
	4		16
Ø16/8.4		Ø8x70	
	PCS		PCS




800




2400


DET 1




DET 2



DET 3






 LAPPSET


SLIDE WOOD

BETON FOUNDATION


DATE: 22.5.2015

1(1)





SLIDE OPTIONS

+1470 	705307-001 NATURAL 705307-614 FLORA BROWN	

WALL OPTIONS






706371 	706371-707 GREEN	
--	-------------------------------	--


LAPPSET

80M


705308

DATE: 6.10.20232(5)


○ SLIDE	PCS	○ 706371	PCS	○ 706505	PCS	○ 901868	PCS	① 903093	PCS	② 909876	PCS
	1		2		2		1		2		2
+1470		15x345x750		35x70x730		Ø34x598		Ø8x90		M8x40	
③ 980100	PCS	④ 980128	PCS	⑤ 999561	PCS						
	12		11		1						
Ø5x60		Ø7x40		10g							




DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



DET 5







 LAPPSET
DEEP FOUNDATION

705308


DATE: 6.10.2023

4(5)


○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑥ 909210	PCS	⑦ 905051	PCS	⑧ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




DET 6




Insert sheet metal IN to the plastic cover.




DET 7








DET 8













① 705643	PCS	② 705367	PCS
	6		1
		95x1005x1365	
③ 902439	PCS	④ 902474	PCS
	1		1
⑤ 905103	PCS	⑥ 909256	PCS
	12		12
PT-28/32-H		Ø16/8.4	
⑦ 980161	PCS	⑧ 980165	PCS
	12		12
M10		Ø24/13	
⑨ 980128	PCS		PCS
	12		
Ø7x40			









① 701092 -707  15x120x700	PCS 1	② 705331  45x645x1670	PCS 1
③ 705363  L 2120	PCS 1	④ 701090  95x1005x1365	PCS 1
⑤ 701091  95x1005x1365	PCS 1	⑥ 900240  Ø8x70	PCS 8
⑦ 909256  Ø16/8.4x1.6	PCS 4	⑧ 909855  M8x35	PCS 4
⑨ 980107  Ø6x60	PCS 3	⑩ 980123  Ø7x60	PCS 4
⑪ 980128  Ø7x40	PCS 5		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4






DET 5




DET 6






① 705486	PCS	② 905051	PCS
	2		6
45x120x660		Ø24/8.4	
③ 909232	PCS	④ 905066	PCS
	6		6
8x120		S30H	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1








1

DET 1


① 705487	PCS	② 905051	PCS
	2		4
45x120x590		Ø24/8.4	
③ 905066	PCS	④ 909232	PCS
	4		4
S30H		8x120	
	PCS		PCS
	PCS		PCS








① 705510 	PCS	② 900240 	PCS
	1	Ø8x70	4
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS





DET 1




DET 2






① 705643	PCS	② 705817	PCS
	2		1
45x102x243		93x93x1527	
③ 905103	PCS	④ 905104	PCS
	4		4
PT-28/32-H		M10	
⑤ 905051	PCS	⑥ 909637	PCS
	4		4
Ø24/8.4		M10	
	PCS	⑦ 903093	PCS
			2
		Ø8x90	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 909521	PCS	○ 701899	PCS
	1		1
	PCS		PCS




DET 1




DET 2




DET 3





DEEP




SURFACES










① 706182	PCS	② 706183	PCS
	2		4
		32x95x999	
③ 711438	PCS	④ 706187	PCS
	2		1
		149x700x1089	
⑤ 900240	PCS	⑥ 903093	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø8x90	
⑦ 980123	PCS	⑧ 980128	PCS
	6		3
Ø7x60		Ø7x40	
	PCS		PCS







SLIDE OPTIONS		
+870 	706452-001 NATURAL 706452-614 FLORA BROWN	
WALL OPTIONS		
706371 	706371-707 GREEN	







 LAPPSET


80M

706234


DATE: 6.10.2023

2(5)


 +870	PCS 1	 15x345x750	PCS 2	 35x70x730	PCS 2	 Ø34x598	PCS 1	 Ø8x90	PCS 2	 M8x40	PCS 2
 Ø5x60	PCS 12	 Ø7x40	PCS 11	 10g	PCS 1						




DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



DET 5







 LAPPSET
DEEP FOUNDATION

706234


DATE: 6.10.2023

4(5)


○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑥ 909210	PCS	⑦ 905051	PCS	⑧ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




DET 6




Insert sheet metal IN to the plastic cover.




DET 7



DET 8





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.



Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:




1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben





- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.



2) Aufkleber








- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




①	705222	PCS	②	708458	PCS
		2			2
	45x113x2480			2340x700	
③	708460	PCS	④	905104	PCS
		5			10
	140x140x550			M10	
⑤	903093	PCS	⑥	910317	PCS
		8			10
	Ø8x90			Ø11/15x26	
⑦	980123	PCS	⑧	980128	PCS
		20			10
	Ø7x60			Ø7x40	
⑨	980151	PCS	⑩	909232	PCS
		4			4
	Ø16/8.4			Ø8x120	
⑪	905112	PCS	⑫	905083	PCS
		4			4
	Ø22			Ø32	
		PCS			PCS
		PCS			PCS





DET 1 	DET 2 	DET 3 
DET 4 		






① 708748	PCS	② 705222	PCS
	2		2
		45x113x2480	
③ 708760	PCS	④ 708712	PCS
	2		1
68x145x724		140x140x1999	
⑤ 980123	PCS	⑥ 980102	PCS
	20		8
Ø7x60		Ø5x40	
⑦ 900366	PCS	⑧ 980128	PCS
	2		10
M12x40		Ø7x40	
⑨ 907239	PCS	⑩ 900240	PCS
	2		20
		Ø8x70	
⑪ 910350	PCS	⑫ 905104	PCS
	2		16
		M10	
⑬ 903093	PCS	⑭ 910462	PCS
	24		2
Ø8x90			
⑮ 980151	PCS	⑯ 909232	PCS
	4		4
Ø16/8.4		Ø8x120	
⑰ 905112	PCS	⑱ 905083	PCS
	4		4
Ø22		Ø32	



DET 1 8x120 (909232) 905112 Ø16/8.4 (980151) 905083	DET 2 Ø8x90 (903093)	DET 3 M10 905104 910350
DET 4 907239 Ø5x40 980102	DET 5 M12x40 900366 910462	DET 6 Ø8x70 900240
DET 7 Ø7x40 (980128) Ø7x60 (980123)	DET 8 Ø8x90 903093	



① 708751	PCS	② 705643	PCS
	1		10
86x115x2260			
③ 905083	PCS	④ 906503	PCS
	8		4
Ø32		M8x120	
⑤ 905112	PCS	⑥ 910697	PCS
	8		2
Ø22		100x117x188	
⑦ 980151	PCS	⑧ 980150	PCS
	16		4
Ø16/8.4		M8	
⑨ 980128	PCS	⑩ 980154	PCS
	8		20
Ø7x40		Ø24/13	
⑪ 980161	PCS	⑫ 905103	PCS
	20		20
M10		PT-28/32-H	









① 705789	PCS	② 900240	PCS
	1		8
45x120x333		Ø8x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1


Ø8x70
900240






① 708537  68x385x725	PCS	② 980128  Ø7x40	PCS
	1		2
③ 980123  Ø7x60	PCS	④ 903093  Ø8x90	PCS
	4		4
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1



DET 2









 LAPPSET®
DEEP FOUNDATION

711559


DATE: 12.9.2024


1(3)






① 905051	PCS	② 909519	PCS
	2		2
Ø24/8.4		50x380x380	
③ 909867	PCS	④ 909633	PCS
	2		2
M8x70		M8	
⑤ 903093	PCS		PCS
	4		
Ø8x90			
○ 706462	PCS		PCS
	1		
+1470			

ROPE LADDER COLOR OPTIONS

	706462–303 BEIGE	
---	------------------	--








LAPPSET®

711559


CONCRETE FOUNDATION

12.9.2024


3(3)





Concrete
1000x500x300




Concr de
1000x500x300




② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS





905104




① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS		PCS
	4		
M10x25			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1









① P12350	PCS	② P12353	PCS
	1		1
L=2400			
③ P12352	PCS	④ 705528	PCS
	1		1
⑤ 705529	PCS	⑥ 900240	PCS
	1		8
		Ø8x70	
⑦ 905087	PCS	⑧ 909137	PCS
	4		4
		M12x160	
⑨ 909248	PCS	⑩ 980128	PCS
	4		6
M12		Ø7x40	
⑪ 980154	PCS		PCS
	4		
Ø24/13			
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5







DET 6






DET 7





① 705197	PCS	② 705225	PCS
	3		2
L=724		L=1527	
③ 900240	PCS	④ 903093	PCS
	12		4
Ø8x70		Ø8x90	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1 	DET 2 	DET 3 NOTE: Marker holes HUOM: Merkki reiät. 
DET 4	DET 5	