











Area of Movement 11.3 m²
Training Space 5.3 m²
Max Falling Height 300 mm

ALL AREAS AND FALLING HEIGHT
ACCORDING TO EN 16630




OPTION - SURFACE MOUNT




①  885x410x300	PCS	②  909628 M10x100	PCS
	1		8
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

OPTION - SURFACE MOUNT


DET 1











DET 2




OPTION - DEEP MOUNT




①	PCS	②	PCS
	1		4
885x410x300		90x90x450	
③	PCS	④	PCS
	4		2
50x380x380		395x90x5	
⑤	PCS	⑥	PCS
	16		16
M10x30		Ø20/10.5x2	
⑦	PCS	⑧	PCS
	16		8
M10		M10x25	
⑨	PCS	⑩	PCS
	16		8
Ø20/10.5		M10	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

OPTION - DEEP MOUNT


DET 1




DET 2




DET 3



DET 4





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.