







① 702341	PCS	② 707263	PCS
	1		1
90x50		70x145x2235	
③ 900240	PCS	④ 909511	PCS
	8		2
Ø8x70		90x90x650	
⑤ 909519	PCS	⑥ 909637	PCS
	2		8
50x380x380		M10	
⑦ 909638	PCS	⑧ 909639	PCS
	16		8
Ø20/10.5		M10x25	
	PCS		PCS




DET 1



DET 2





DET 3



DET 4

----- Falling Space 14.5 m²
Max Falling Height 370 mm





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber


- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




 LAPPSET®
BETON FOUNDATION


FOOT
DATE: 27.10.2015




1(1)

② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS



905104



① 909511  90x90x650	PCS	② 909519  50x380x380	PCS
	1		1
③ 909637  M10	PCS	④ 909638  Ø20/10.5	PCS
	4		8
⑤ 909639  M10x25	PCS	⑥ 905104  M10	PCS
	4		4
OPTION FOOT			
① 911155  90x90x650	PCS		PCS
	1		